



* ESTE DETALHE SEGUE AS DESCRIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR.

OBSERVAÇÕES:

- Todos os materiais utilizados deverão ser isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis utilizados serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender as exigências de resistência pertinente ao uso, bem como aos requisitos estéticos;
- Sempre que possível, na junção dos elementos será realizada solda, evitando-se rebites e parafusos;
- Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As peças de ferro deverão ser entregues com fundo preparador (zarcão). A instalação deverá obedecer ao alinhamento, prumo, esquadro e nivelamento indicado no projeto;
- A escada marinho deverá ser pintada com esmalte sintético brilhante cor cinza escuro;
- Qualquer modificação ou impedimento na execução/instalação deverá ser comunicado à fiscalização.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS – MG		
DETALHAMENTO: CORRIMÃO ESCADA INTERNA		
CONTEÚDO:	ELEVÇÃO FRONTAL	REVISÃO 01 26/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA: 02/02