



LEGENDA PARA LUMINÁRIAS

SÍMBOLO

LUMINÁRIA DE SUPERFÍCIE COM CORPO EM CHAPINHA E REFLETOR EM ALUMÍNIO. PARA DIÁM. LÂMPADAS TUBULOIDE DE 8W. TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220V~. REFELO: 360º. ITAMI OU SIMILAR.

LUMINÁRIA DE SUPERFÍCIE COM CORPO EM CHAPINHA E REFLETOR EM ALUMÍNIO. PARA DIÁM. LÂMPADAS TUBULOIDE DE 18W. TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220V~. REFELO: 360º. ITAMI OU SIMILAR.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO E ALETAS EM CHAPINHA E REFLETOR EM ALUMÍNIO. PARA DIÁM. LÂMPADAS TUBULOIDE DE 8W. TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220V~. REFELO: 270º. ITAMI OU SIMILAR.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO E ALETAS EM CHAPINHA E REFLETOR EM ALUMÍNIO. PARA DIÁM. LÂMPADAS TUBULOIDE DE 18W. TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220V~. REFELO: 270º. ITAMI OU SIMILAR.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORMO (MODULO) OU QUETSO. COM CORPO E ALETAS EM CHAPINHA E REFLETOR EM ALUMÍNIO. PARA DIÁM. LÂMPADAS TUBULOIDE DE 8W. TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220V~. REFELO: 270º. ITAMI OU SIMILAR.

LUMINÁRIA DE SUPERFÍCIE TIPO PROJECTOR COM FOCO ORBITAL. CORPO EM CHAPINHA METÁLICA PINTADO NA COR PRETA. TECNOLOGIA LED. POTÊNCIA DE 30W. FLUXO LUMINOSO 3500 LM. TEMPERATURA DE COR: QUENTE/QUILCO. 4º-6º. TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220V~. REF.: 43319. BILAL OU SIMILAR.

LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR, DE EMBUTIR, COM CORPO E GRAD. FRONTAL. DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO. INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELÉCTRICAMENTE COR BRANCA. DISSIP. EM VÍDEO PLANO TEMP. JATEADO. JATEADO. GRADU. DE PROTEC. P/ 45. EQUIPADA COM LÂMPADA DO TIPO BILBO, 9W. COM BASE E-27. FLUXO LUMINOSO 846 LM. TEMPERATURA DE COR: 3000 K (BRANCO FRO). TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220Vvca. REFELO: PIPRO, ITAMI OU SIMILAR.

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA "TARTARUGA", COM CORPO E GRAD. FRONTAL. DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO. FINIDO E DISSIP. EM VÍDEO TRANSPARENTE FRISSADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELÉCTRICAMENTE COR BRANCA. DISSIP. EM VÍDEO PLANO TEMP. JATEADO. JATEADO. GRADU. DE PROTEC. P/ 45. EQUIPADA COM LÂMPADA DO TIPO BILBO, 9W. COM BASE E-27. FLUXO LUMINOSO 846 LM. TEMPERATURA DE COR: 3000 K (BRANCO FRO). TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220Vvca. REFELO: TATU, ITAMI OU SIMILAR.

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM CORPO E GRAD. FRONTAL. DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO. FINIDO E DISSIP. EM VÍDEO TRANSPARENTE FRISSADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELÉCTRICAMENTE COR BRANCA. DISSIP. EM VÍDEO PLANO TEMP. JATEADO. EQUIPADA COM LÂMPADA LED DO TIPO BILBO, 9W. COM BASE E-27. FLUXO LUMINOSO 846 LM. TEMPERATURA DE COR: 3000 K (BRANCO FRO). TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220Vvca. REFELO: MOTO, OLIVINO. ITAMI OU SIMILAR.

LUMINÁRIA RETANGULAR TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA. TECNOLOGIA LED. POTÊNCIA DE 70W. FLUXO LUMINOSO 8100 LM. TEMPERATURA DE COR: FRISSADO. 4º-6º. TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220V~. REFELO: LEM1- SX2760. LUMICENTOR OU SIMILAR.

LUMINÁRIA RETANGULAR PARA INSTALAÇÃO EM POÇO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA. TECNOLOGIA LED. POTÊNCIA DE 70W. FLUXO LUMINOSO 8100 LM. TEMPERATURA DE COR: FRISSADO. 4º-6º. TENSÃO DE FUNÇÃOAMENTO 220V~. REFELO: LEM1- SX2760. LUMICENTOR OU SIMILAR.

PROJECTOR TIPO ESPELO PARA JARDIM DE LED. 5W. USAR EM ÁREA EXTERNA. ALIMENTAÇÃO EM 220V~. REFELO: KANETU, OU SIMILAR.

LUMINÁRIA PENDENTE NA COR BRANCA (INTERNA E EXTERNA). REFE.: GUINÉVERE DA NEVILME OU SIMILAR. EQUIPADA COM DI. LÂMPADAS LED DO TIPO BILBO, 9W. COM BASE E-27. FLUXO LUMINOSO 846 LM. TEMPERATURA DE COR: 3000 K (BRANCO FRO). A ALTURA DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER CONFIRMADA COM A ARQUITECTURA.

solução em projetos

VALDE CLAREAMENTO, C. DOS REIS LIMA,
R. S. 100, JARDIM SÃO CARLOS, 13.125-1342
020-000-0000 - 080-000-0000 - 011-251-1342
www.valde.com.br - valde@valde.com.br

PRÉCISIA
OCIAADA

 asip-mg

OCIAÇÃO
GUEIRA
PERCECARRA
SISTEMAS
DAIRE-M