

FR600 SPECIALE

A opção perfeita para grandes famílias e empresas.



Natural e gelada



Grande vazão:
copo cheio em poucos segundos



Ambientes internos e externos



FR600 Speciale.

Só o FR600 Speciale tem a capacidade de uso que você precisa.

Ele atende grande quantidade de pessoas e apresenta baixo custo de energia.

Possui Refil "Girou, Trocou", nanotecnologia contra micro-organismos e está disponível nas cores branca e prata.

Características Gerais

- Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente
- Água filtrada sem energia
- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro
- Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias
- Elimina odores
- Elimina sabores
- Retém micropartículas presentes na água
- Easy Clean (desmontável para higienização)*
- Serpentina externa (fácil higienização)
- Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos
- Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar
- Gabinete com proteção UV**
- Torneira prática
- Fixação na parede
- Pés antiderrapantes
- Boia de controle de nível de água



Especificações Técnicas

Informações Comerciais	
Código de Produto Branco 127V	52011001
Código de Produto Branco 220V	52012001
Código EAN Branco 127V	7898002562861
Código EAN Branco 220V	7898002562878
Código de Produto Prata 127V	52071001
Código de Produto Prata 220V	52072001
Código EAN Prata 127V	7898002562885
Código EAN Prata 220V	7898002562892
Capacidade	
Volume Interno do Aparelho (L)	2,18
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)***	1,24
Temperatura de Resfriamento***	10°C / 50°F
Vazão Máxima (L/h)	60
Uso Residencial	Sim
Uso Comercial	Sim
Pressão de Trabalho (m.c.a./ kPa)	5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa
Refrigeração	
Refrigeração	Compressor
Termostato Regulável Externo	Sim

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água	
Etapas de Purificação	3
Tipo de Filtro	C+3
Eficiência de Retenção de Partículas (µm)	Classe - C ≥ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado
Bacteriostático	Sim
Eficiência Bacteriológica	Sem Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L / até 6 meses

Eficiência Energética	
Grau de Proteção	IPX4
Voltagem (V)	127 ou 220
Amperagem (A)	1,1 / 0,6
Potência (W)	90
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	11
Eficiência Energética (kW/L)	0,07

Dimensões	
Sem Embalagem (A x L x P) mm	410 x 312 x 357
Com Embalagem (A x L x P) mm	426,2 x 325,6 x 350,6
Peso Líquido (kg)	10,6
Peso Bruto (kg)	11,34

Garantia	
Garantia	1 ano

*Solicite à Assistência Técnica
**Somente produtos brancos
***Conforme norma ABNT NBR 16236/2013