

Rocket-Tec Sistemas Eletronicos

CLIENTE / LOCAL:					
MPMG - PGJ / BELO HORIZONTE					
ITEM	DESCRIÇÃO	Modelo	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	ITEM) PROSPECTO APRESENTADO
1	Item 01 - kit controle de acesso de pessoas com duas vias de passagem tipo Flap				
1.1	Equipamentos				
1.1.1	WOLFLAP III PWCM LARGE ESQUERDO + (2X) INTEGRAÇÃO P/ LEITOR PROX/ SMART CARD + COLETA	WOLFLAP III - WAIII-0004	WOLPAC	a	3.1) e 3.2)WOLFLAP_III_WOLPAC
1.1.2	WOLFLAP III PWCM LARGE HÍBRIDO DIREITO + (3X) INTEGRAÇÃO P/ LEITOR PROX/ SMART CARD + COLETA	WOLFLAP III - WAIII-0007	WOLPAC	a	3.1) e 3.2)WOLFLAP_III_WOLPAC
1.1.3	WOLFLAP III PWCM DIREITO + (1X) INTEGRAÇÃO P/ LEITOR PROX/ SMART CARD	WOLFLAP III - WAIII-0003	WOLPAC	a	3.1) e 3.2)WOLFLAP_III_WOLPAC
1.1.5	Controladora com capacidade para 4 leitoras wiegand configuraveis para abatrack , 01 Porta USB; 01 porta RS485,1 porta RS232, dysplay LCD touch scren, software web integrado, 4 relés, 8 inputs digitais, comunicação TCP/IP , alimentação 12 Vcc	IDBOX	CONTROLID	b	3.4.1) IDBOX - CONTROL ID
1.1.9	Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V - 2 A com entrada de 90 a 240 VAC e 124 a 370 VDC. (1208)	AD55	MEAN WELL	c	3.4.2)FONTE DE ALIMENTAÇÃO_AD_55_MANWELL
1.1.10	Bateria,chumbo ácido,regulada p/válvula (vbra), selada, estacionária	12V 7,0Ah	POWERTEK	c	3.4.2)MANUAL_TECNICO_UNIPOWER
2	Item 02 - Kit controle de acesso de pessoas 01 via de passagem Flap				
2.1	WOLFLAP III PWCM LARGE ESQUERDO + (2X) INTEGRAÇÃO P/ LEITOR PROX/ SMART CARD + COLETA	WOLFLAP III - WAIII-0004	WOLPAC	a	3.1) e 3.2)WOLFLAP_III_WOLPAC
2.2	WOLFLAP III PWCM LARGE DIREITO + (1X) INTEGRAÇÃO P/ LEITOR PROX/ SMART CARD	WOLFLAP III - WAIII-0005	WOLPAC	a	3.1) e 3.2)WOLFLAP_III_WOLPAC
2.4	Controladora com capacidade para 4 leitoras wiegand configuraveis para abatrack , 01 Porta USB; 01 porta RS485,1 porta RS232, dysplay LCD touch scren, software web integrado, 4 relés, 8 inputs digitais, comunicação TCP/IP , alimentação 12 Vcc	IDBOX	CONTROLID	b	3.4.1) IDBOX - CONTROL ID
2.7	Licença para Leitora Wiegand/OSDP - Enterprise	WXS-S-1R-WG-E	INVENZI	e	3.12)I nvenzi - W-Access Presentation - Software_v18_pt (2)
2.8	Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V - 2 A com entrada de 90 a 240 VAC e 124 a 370 VDC. (1208)	AD55	MEAN WELL	c	3.4.2)FONTE DE ALIMENTAÇÃO_AD_55_MANWELL
2.9	Bateria,chumbo ácido,regulada p/válvula (vbra), selada, estacionária	12V 7,0Ah	POWERTEK	c	3.4.2)MANUAL_TECNICO_UNIPOWER
3	Item 03 – Kit controle de acesso de pessoas catraca tipo balcão				
3.1	SLIM EVOLUTION II PWAC + (3X) INTEGRAÇÃO P/ LEITOR PROX/ SMART CARD + COLETA	Slim Evolution II - SL-0015	WOLPAC	a	3.3)SLIM EVOLUTION II - WOLPAC
3.2	SOFTWARE PW PROFESSIONAL (FIRMWARE DA PLACA)	SW-06	WOLPAC	a	3.3)SLIM EVOLUTION II - WOLPAC
3.3	Controladora com capacidade para 4 leitoras wiegand configuraveis para abatrack , 01 Porta USB; 01 porta RS485,1 porta RS232, dysplay LCD touch scren, software web integrado, 4 relés, 8 inputs digitais, comunicação TCP/IP , alimentação 12 Vcc	IDBOX	CONTROLID	b	3.4.1) IDBOX - CONTROL ID
3.6	Licença para Leitora Wiegand/OSDP - Enterprise	WXS-S-1R-WG-E	INVENZI	e	3.12)I nvenzi - W-Access Presentation - Software_v18_pt (2)
3.7	Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V - 2 A com entrada de 90 a 240 VAC e 124 a 370 VDC. (1208)	AD55	MEAN WELL	c	3.4.2)FONTE DE ALIMENTAÇÃO_AD_55_MANWELL
3.8	Bateria,chumbo ácido,regulada p/válvula (vbra), selada, estacionária	12V 7,0Ah	POWERTEK	c	3.4.2)MANUAL_TECNICO_UNIPOWER
4	Item 04 – Kit controle de acesso de pessoas catraca tipo pedestal				
4.1	WOLSTAR III PWAC + (1X) INTEGRAÇÃO P/ LEITOR PROX/ SMART CARD	WOLSTAR III - WRIII-0001	WOLPAC	a	3.4) WOLSTAR_III - WOLPAC
4.3	Controladora com capacidade para 4 leitoras wiegand configuraveis para abatrack , 01 Porta USB; 01 porta RS485,1 porta RS232, dysplay LCD touch scren, software web integrado, 4 relés, 8 inputs digitais, comunicação TCP/IP , alimentação 12 Vcc	IDBOX	CONTROLID	b	3.4.1) IDBOX - CONTROL ID
4.7	Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V - 2 A com entrada de 90 a 240 VAC e 124 a 370 VDC. (1208)	AD55	MEAN WELL	c	3.4.2)FONTE DE ALIMENTAÇÃO_AD_55_MANWELL
\	Bateria,chumbo ácido,regulada p/válvula (vbra), selada, estacionária	12V 7,0Ah	POWERTEK	c	3.4.2)MANUAL_TECNICO_UNIPOWER
5	Item 05 Kit controle de acesso para portarias				
5.1	WEB CAM	C920	LOGITECH	a	3.5.1)FULLHD C920 - LOGITECH
5.2	Scanner de documentos A6	IDA6	AVISION	b	3.5.2)IDA6_PT_20200406 - AVISION
5.3	Laminação cristal frente verso 0,96mm de espessura, padrão CR80 formato 54 x 86 mm. Cartão com chip interno sem Contato – "Contactless" (ISO/IEC 14443.), com memória protegida, equipado com tecnologia MIFARE Standard, com capacidade de memória EEPROM de 1Kb, com impressão Digital de Alta Definição, 4X4 cores + gravação de ID	MIFARE IMPRESSO M1F1K	CARDCOM	d	3.5.3 e 3.5.4)Cartão_MF_1K_ - AUTOMATIZA - IMPRESSÃO CARDCOM
5.4	Porta cracha rígido paqra cartão padrão CR80 formato 54 x 86 mm. + cordão personalizado	CARDCON	CARDCOM	d	3.5.4) e 3.11) PROTETOR PLASTICO PARA CRACHA CORDAO PERSONALIZADO ROLER CLIP - CARDCOM
6	Item 0 6 – Kit controle de acesso de veículo				
6.6	Leitor de Tag UHF . Possui interfaces Wiegand, Abatrack, RS232 e RS485. Distância de leitura de 6 m. + SUPORTE 80 X 80 X 2000	LE 170 UHF	INTELBRAS	a	3.6.2)LE-170 UHF - INTELBRAS
6.1	Controladora com capacidade para 4 leitoras wiegand configuraveis para abatrack , 01 Porta USB; 01 porta RS485,1 porta RS232, dysplay LCD touch scren, software web integrado, 4 relés, 8 inputs digitais, comunicação TCP/IP , alimentação 12 Vcc	IDBOX	CONTROLID	b	3.4.1) IDBOX - CONTROL ID
6.7	Semaforo 200 mm bifocal - Verde / Vermelho, 220 VAC; com suporte simples para pontalete de 4"e para sol com leds de longa vida util	GF 2 X 200 Led VD VM	DHLED	c	3.6.4)SEMAFORO_BIFOCAL_LED_200MM - DH-LED _VD_VM _
6.8	Sinaleira áudio visual de saída de garagem	SINALIZADOR DE GARAGEM	ILUCTRON	d	3.6.3)SINALIZADOR DE GARAGEM - ILUCTRON 3.6.3)SINALIZADOR DE GARAGEM - ILUCTRON-Site
6.9	Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V - 2 A com entrada de 90 a 240 VAC e 124 a 370 VDC. (1208)	AD55	MEAN WELL	e	3.4.2)FONTE DE ALIMENTAÇÃO_AD_55_MANWELL
6.10	Bateria,chumbo ácido,regulada p/válvula (vbra), selada, estacionária	12V 7,0Ah	POWERTEK	e	3.4.2)MANUAL_TECNICO_UNIPOWER
7	Item 07 – Kit controle de acesso para portas				
7.1	Controle de Acesso iDFlex. Display touchscreen - Regras de acesso personalizadas por grupos e horários - Identificação biométrica, cartão de proximidade e senha - Módulo de acionamento externo com relé - Capacidade para até 6.000 digitais - Capacidade para mais de 200.000 registros - Entrada Wiegand 1 porta nativa	iDFlex-Pro - mifare	Control ID	a	3.7.1)IDFLEXPRO - CONTROLL ID
7.2	Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V - 2 A com entrada de 90 a 240 VAC e 124 a 370 VDC. (1208)	AD55	MEAN WELL	b	3.4.2)FONTE DE ALIMENTAÇÃO_AD_55_MANWELL
7.3	Bateria,chumbo ácido,regulada p/válvula (vbra), selada, estacionária	12V 7,0Ah	POWERTEK	b	3.4.2)MANUAL_TECNICO_UNIPOWER
7.4	Fechc.01 Fechadura eletroíma ou de sobrepor tipo solenóide para portas de vidro ou madeira, conforme especificado 3.7.2 ou 3.7.3;	AL 150 / PM AGL	AGL	c	3.7.2)FECHADURA ELETROÍMA - AL 150 - AGL 3.7.3)FE_PM - AGL
7.5	Botão, tipo quebre-o-vidro, p/ desbloqueio emergência,cor verde,plástico abs,contatos na/rf,controle acesso.	AFAM3VD	ABAFIRE	c	3.7.2)ACIONADOR_QUEBRE_O_VIDRO-BTK-ACBQV
7.6	Botão de requisição de saída em aço inoxidável de sobrepor	BOT/NOX	SPECTRA	c	3.7.2)BOTAO_DE_SAIDA_INOXC_OM_CAIXA_C1 - AUTOMATI
8	Item 08 – Kit controle de acesso gerenciadora para sistemas				
8.1	Mini PC NUC - Core i3 4010U 4GB SSD120GB Windows 10 Pro	SMART Box Core i3	EVEREX	a	3.8) Mini PC NUC EVEREX - Core i3 4010U 4GB SSD120GB Windows 10 Pro

Rocket-Tec Sistemas Eletronicos

CLIENTE / LOCAL:					
MPMG - PGJ / BELO HORIZONTE					
ITEM	DESCRIÇÃO	Modelo	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	ITEM) PROSPECTO APRESENTADO
9	Item 09 – Kit controle de acesso portal detector de metais				
9.1	DETECTOR METAL PORTAL MettusDX/8S 8Z 8 ZONAS NORMAL 760 MM PADRAO	MettusDX/8S 8Z 8 ZONAS	DETRONIX	a	3.9)METTUS DX8S - DETRONIX - FICHA TECNICA
9.2	Caixa De Areia Para Descarregar Arma	60 X 60 X 60	ROCKET-TEC	b	3.9)METTUS DX8S - DETRONIX - FOLDER
9.3	Cofres com chave para acondicionamento de armas	CH TOP 20	PM COFRES	c	3.9.2)Caixa de areia 60x60x60
10	Item 10 - Detector de metais portátil				
10.1	Detector de metal portatil	METTUS MNI	DETRONIX	a	3.10)MettusMNI DETRONIX
10.2	Caixa De Areia Para Descarregar Arma	60 X 60 X 60	ROCKET-TEC	b	3.9.2)Caixa de areia 60x60x60
10.3	Cofre Para Armas Curtas - 30 Cm Vazio - Aprovado Pelo Eb	CH TOP 20	PM COFRES	c	3.9.1)COFRE_TOP-20_CHT_ARMAS - PM COFRES
11	Item 11 – protetor para crachás				
11.1	Porta cracha rígido para cartão padrão CR80 formato 54 x 86 mm. + cordão personalizado	diversos	diversos		3.5.4) e 3.11) PROTETOR PLASTICO PARA CRACHA CORDAO PERSONALIZADO ROLER CLIP - CARDCOM
12	Item 12 – Serviço de fornecimento de Licenças para atualização do software de controle de acesso W-Access				
12.1	Licença para 1 leitora biométrica - Enterprise (Licenças necessárias para integração de controles de acesso biométricos já existentes.)	WXS-S-1R-BM-E	INVENZI		3.12)I nvenzi - W-Access Presentation - Software_v18_pt (2)
12.2	Licenças necessárias para integração das catracas existentes na cidade de Governador Valadares, Uberaba e Barbacena;	WXS-S-1R-WG-E	INVENZI		3.12)I nvenzi - W-Access Presentation - Software_v18_pt (2)
12.3	Customização de dois relatórios conforme necessidade da PGJ.	serviços profissionais	INVENZI		3.12)I nvenzi - W-Access Presentation - Software_v18_pt (2)
12.4	Criação de dashboard para visualização de tela com dados do usuário e do veículo ao mesmo tempo.	serviços profissionais	INVENZI		3.12)I nvenzi - W-Access Presentation - Software_v18_pt (2)
12.5	Integração com o software ADUNA (No momento do cadastramento do CPF do visitante fazer uma consulta no banco de dados do ADUNA verificar se este CPF consta, constando coletar a informação associada ao CPF e enviar e-mail para usuarios preconfigurados com essas informações)	serviços profissionais	diversos		3.12)I nvenzi - W-Access Presentation - Software_v18_pt (2)
12.6	SMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE 36 meses	SMA	diversos		3.12)I nvenzi - W-Access Presentation - Software_v18_pt (2)
13	Item 13 – Serviço de serralheira				
13.1	Serviço de serralheria para confecção de 500 metros lineares de fechamento em aço inox de vãos deixados nas diversas localidades onde serão instaladas as catracas e os portais, após a instalação de catracas e detectores de metais conforme especificado 4.3	SERRALHERIA			FORNECIMENTO CONFORME Apenso_A_do Apenso I_do_TR_Servico_de_Serralheria
24	Item 24 – Kit controle de acesso de veículos com cancelas motorizadas:				
24.1	Cancela automatica, barreira até 5 (cinco) metros, transito intenso, de alto rendimento;tempo de abertura de 2 a 3 segundos, motor 24 V dc, alimentação 230VAC, 300 W, central de comando embarcada com acionamento por botoeira ou controle remoto (cancela + Haste + kit reflex + mola)	GARD – GB3750	CAME	a	3.6.1)GB3750_CAME
24.2	Leitor de Tag UHF . Possui interfaces Wiegand, Abatrack, RS232 e RS485. Distância de leitura de 6 m.	LE 170 UHF	INTELBRAS	b	3.6.2)LE-170 UHF - INTELBRAS
24.3	Controladora com capacidade para 4 leitoras wiegand configuraveis para abatrack , 01 Porta USB; 01 porta RS485,1 porta RS232, dysplay LCD touch scren, software web integrado, 4 relés, 8 inputs digitais, comunicação TCP/IP , alimentação 12 Vcc	IDBOX	CONTROLID	c	3.4.1) IDBOX - CONTROL ID
24.8	Semaforo 200 mm bifocal - Verde / Vermelho, 220 VAC; com suporte simples para pontalete de 4"e para sol com leds de longa vida util	GF 2 X 200 Led VD VM	DH LED	d	3.6.4)SEMAFORO_BIFOCAL_LED_200MM - DH-LED
24.9	Sinaleira áudio visual de saída de garagem	SINALIZADOR DE GARAGEM	ILUCTRON	e	3.6.3)SINALIZADOR DE GARAGEM - ILUCTRON
24.11	Fonte de alimentação chaveada com carregador de baterias 12 V - 2 A com entrada de 90 a 240 VAC e 124 a 370 VDC. (1208)	AD55	MEAN WELL	f	3.6.3)SINALIZADOR DE GARAGEM - ILUCTRON-Site
24.12	Bateria,chumbo ácido,regulada p/válvula (vira), selada, estacionária	12V 7,0Ah	POWERTEK	f	3.4.2)FONTE DE ALIMENTAÇÃO_AD_55_MANWELL
25	Item 25 Serviço de fornecimento de até 5.000 (cinco mil				
25.1	Laminação cristal frente/verso 0,96mm de espessura, padrão CR80 formato 54 x 86 mm. Cartão com chip interno sem Contato – "Contactless" (ISO/IEC 14443.), com memória protegida, equipado com tecnologia MIFARE Standard, com capacidade de memória EEPROM de 1Kb, com impressão Digital de Alta Definição, 4X4 cores + gravação de ID	MIFARE IMPRESSO M1F1K	CARDCOM		3.5.3 e 3.5.4)Cartão_MF_1K_ - AUTOMATIZA - IMPRESSÃO CARDCOM
25.2	Porta cracha rígido paqra cartão padrão CR80 formato 54 x 86 mm. + cordão personalizado	CARDCOM	CARDCOM		3.5.4) e 3.11) PROTETOR PLASTICO PARA CRACHA CORDAO PERSONALIZADO ROLER CLIP - CARDCOM