



Diagrama de uma parede de alvenaria seca com revestimento e rodapé em granito. O diagrama mostra uma seção transversal da parede e do piso. A parede é composta por alvenaria de drywall, argamassa de assentamento e revestimento da parede. O rodapé é feito de granito polido. O piso é feito de granito ou porcelanato contrapiço. A laje/piso de concreto está abaixo do piso.

Legenda:

- ALVENARIA DRYWALL
- ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
- REVESTIMENTO DA PAREDE
- RODAPE EM GRANITO POLIDO
- PISO EM GRANITO OU PORCELANATO CONTRAPIÇO
- LAJE/PISO DE CONCRETO

- ALVENARIA/DRYWALL
- ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
- REVESTIMENTO DA PAREDE
- RODAPÉ EM GRANITO POLIDO
- PISO EM GRANITO OU PORCELANATO
- CONTRAPISO
- LAJE/PISO DE CONCRETO

ARREMATÉ DE PISO JUNTO AOS
PERFIS DA FACHADA A SEREM
DEFINIDOS PELO RESPONSÁVEL
PELO PROJETO DE ESQUADRIAS
ESPECIAIS.

ARREIMATE DE PISO JUNTO AOS
PERFIS DA FACHADA A SEREM
DEFINIDOS PELO RESPONSÁVEL
PELO PROJETO DE ESQUADRIA-
ESPECIAIS.

ARREIMATE DE PISO JUNTO A
PERFIS DA FACHADA A SERE
DEFINIDOS PELO RESPONSÁVEL
PELO PROJETO DE ESQUADRI
ESPECIAIS.

ARREIMATE DE PISO JUNTO A
PERFIS DA FACHADA A SER
DEFINIDOS PELO RESPONSÁVEL
PELO PROJETO DE ESQUADRIA
ESPECIAIS.

ARQUIVO: mpmg_arq_exe_pister_19 20_r02_230630.dwg