



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ: 17.138.140/0019-52, com sede na Rodovia MG-167 s/nº, Bairro Zona Rural, CEP: 37.190-000, Três Pontas/MG, atesta para devidos fins que a empresa **INOV LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 15.839.804/0001-56 com sede na Rua UM, nº 376 - Bairro: Nova Pampulha, na cidade de Vespasiano/MG, prestou serviços conforme processo de compras 3050.01.0001673/2021-70 para o Evento 25ª **EXPOCAFÉ 2022, realizado no Campo Experimental Três Pontas EPAMIG e com público de 17.000 visitantes.**

### SERVIÇOS

- MARCAÇÃO ou LOTEAMENTO – Prestou o de serviço de marcação / loteamento de todas as áreas de exposição da feira, conforme planta baixa, utilizando de recursos próprios em área de 14.000 m². Os profissionais ficaram disponíveis durante toda a montagem para identificação junto aos expositores e fornecedores das áreas demarcada, oferecendo apoio e instrução necessário para que a montagem ocorresse dentro da marcação realizada
- TÉCNICO ELETRICISTA - 01 profissional responsável pelas ligações elétricas entre a fonte (ponto de energia) disponibilizado pela coordenação no local (Campo Experimental EPAMIG Três Pontas - CETP) até dentro dos stands contratados neste edital. Este profissional ficou responsável em dar manutenção e garantir que haja o fornecimento de energia durante todo o evento
- AVANCÊS - 08 Avancês medindo 10,00 m x 5,00 m cada, agregados, confeccionados em estrutura metálica com pé direito de 4,50 m/3,50 m de altura com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água.
- ESTANDE DA EPAMIG - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m². Estande especial com mobiliário, ornamentação e instalações elétricas. Conforme projeto aprovado pela organização.
- GALPÃO DE ENTRADA - Área Total 450 m² (Credenciamento e salas) - Cobertura em galpão futurístico em vão livre, em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe (Box Truss R66/76) com sistema de autodrenagem superior, em alumínio e aço tratado, com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme orientação da organização, não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo, obedecendo às normas da ABNT, Corpo de Bombeiros e CREA. A cobertura duas águas, em lona vinílica de PVC de alta resistência, tipo italianas, na cor branca na parte externa e lona na cor branca, Black out na parte interna, anti-raios u.v. anti-mofo, autoextinguível, alta resistência a ruptura de até 200,0 kg/m², ao vento e intempéries, conforme normas ABNT e Corpo de Bombeiros. Iluminação completa interna e externa, por lâmpadas, exclusivamente, de LED.



- Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de energia a cada 03 metros.
- **GALPÃO DE EVENTOS** - Área Total 400 m<sup>2</sup> - de cobertura para o galpão de eventos. Cobertura em 04 tendas Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (400 m<sup>2</sup>), agregadas, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização. Lona na cor branca (externa) confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa através de spot com lâmpadas, exclusivamente de LED, 12 Ponto de energia interno para ligação de equipamentos de áudio visual, máquinas de café e ar condicionado. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de energia a cada 03 metros. A empresa entregou com 30 dias de antecedência o Laudo de Inflamabilidade e Art. dos materiais fornecidos. Piso em toda área Medida de 400 m<sup>2</sup> - Instalação de piso de madeira modulado em compensado antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, coberto por carpete cor preta. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras. \*\*O projeto continha iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada foi construído espaço para desinfecção com 04 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel foi fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor. Projeto especial com área de credenciamento, salas de coordenação, imprensa, posto médico, comercialização, estoques e receptivo.
  - **PAVILHÃO TECNOLÓGICO** - A empresa apresentou planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento: Cobertura: Área de 30x70 m com total 2.100 m<sup>2</sup> de galpão futurístico com vão livre sem pilares internos obstruindo a área de montagem. Cobertura em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe TENDA GALPÃO com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo. A cobertura em lona vinílica de PVC de alta resistência modelo duas águas, tipo italianas, na cor branca na parte interna e externa, anti-raios u.v, anti-moho, auto-extinguível, alta resistência a ruptura de até 200,0kg/m<sup>2</sup>, ao vento e intempéries, conforme normas ABNT e CBMG. Iluminação completa interna e externa. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de energia a cada 03 metros. Altura do galpão deverá respeitar a montagem dos estandes, estabelecendo na parte mais baixa a altura mínima de 5 metros. Área interna em montagem básica Área total de 1080 m<sup>2</sup>, sendo - Stand em montagem básica, no padrão octanorme, constituídos de 90 unidades medindo 3,00 m x 4,00 m (12,00 m<sup>2</sup>) cada. / PISO: Tablado de 13 cm em estrutura metálica revestido com madeira com cobertura em carpete novo de 3 mm na cor cinza grafite com rampa em madeira anti derrapante, na altura e padrões ABNT. PAREDES DIVISÓRIAS: em painéis TS formicalizados frente e verso na cor branca, acoplados em perfis de alumínio





anodizado, com altura padrão de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros). 01 balcão com porta de correr. TETO: em pergolado, seções 01 x 01 m / 01 x 02 m / 02 x 02 m, instalação das calhas e ou spots de iluminação e para fixação da testeira de identificação. / ILUMINAÇÃO: em calhas luminárias cromadas, portando lâmpadas em LED / TOMADA: 01 (uma) tomada de 110 volts, com capacidade para 300 watts. / IDENTIFICAÇÃO: testeira padronizada em TS (0,98 x 0,39 m) para identificação do expositor, adesivado com grafia na cor preta, sendo no máximo 16 (dezesesseis) dígitos. Todos os estandes montados apresentaram na parte interna, atrás das testeiras ponto de energia e tomada para instalação de lâmpada de saída de emergência.

- **ESTRUTURA PARA LANCHONETE** - A empresa apresentou planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento. Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m<sup>2</sup>), com fechamentos laterais que estavam posicionados conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência. Área interna em montagem básica com 02 paredes no padrão octanorme, medindo 10 metros cada. 01 depósito medindo 2 x 2 m<sup>2</sup>, com porta e chave. Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 10,00 m x 1,00 m x 0,50 m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras. A posição deverá ser analisada junto com a coordenação. Um estoque medindo 10 x 3 x 10 Piso: 100 m<sup>2</sup> - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.
- **ESTANDE PREFEITURA** - A empresa apresentou planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento. Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m<sup>2</sup>), com fechamentos laterais que estavam posicionados conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência. Piso: 100 m<sup>2</sup> - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas



de acesso para pessoas com necessidades especiais, que estavam sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.


- **ANTINA** - A empresa apresentou planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m<sup>2</sup>), com fechamentos laterais que estavam posicionados conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência. Área interna em montagem básica com 02 paredes no padrão octanorme, medindo 10 metros cada. 01 Depósito medindo 8 x 3 m<sup>2</sup>, com porta e chave. Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 10,00 m x 1,00 m x 0,50 m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras. A posição deverá ser analisada junto com a coordenação Piso: 100 m<sup>2</sup> - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.
- **ESPAÇO INOVAÇÃO E PARCERIA** - Metragem total de 250 m<sup>2</sup> - O fornecedor reuniu com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m<sup>2</sup> - O projeto foi apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento. Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m<sup>2</sup>) cada, total de 200 m<sup>2</sup> e 01 avancé construído, com 50 m<sup>2</sup>, em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros foi instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência. Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante e dupla face. Travamento em pégulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED e a cada 3 m<sup>2</sup>. Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Portas de acessos frente e fundo do estande com fechamento em vidro; divisórias entre as salas com fechamento em vidro. O projeto contava com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave. 01 sala de reunião com 02 armários balcão, com prateleira, porta e chave, 01 mesa de reunião com tampo de vidro e pé cromado, 06 cadeiras modelo bertóia, 01





mesa bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado (Com regulagem altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), 03 banquetas altas pé cromado cada. 01 sofá de 02 lugares couro branco. 01 sala de descanso com 01 frigobar, 01 sofá com 03 lugares em couro branco, 01 mesa redonda, pé cromado e tampo de vidro, com 4 cadeiras modelo bertóia e 01 armários balcão, com prateleira, porta e chave. Área de Exposição/Parcerias com 10 balcões com prateleira com porta e chave, envelopados com adesivo (layout enviado pela organização). 10 mesas de reunião (Pé Cromado, tampo branco e resinado) com 4 cadeiras modelo bertóia para cada mesa, 10 banquetas altas em pé cromado, 05 sofás de 02 lugares em couro branco, 08 poltronas giratórias brancas, 08 mesas de centro baixas com tampo de vidro, pé cromado brancos, 02 tomadas próximos a cada balcão, 20 divisórias em vidro para montagem entre os balcões. Testeiras de identificação das salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura Instalação de piso - Instalação de piso de vinílico amadeirado em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que foram estar sinalizadas e atenderam as normas técnicas brasileiras.

- **ESPAÇO AROMA E CAFÉ** - Metragem total de 250 m<sup>2</sup> - Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m<sup>2</sup>) cada, total de 200 m<sup>2</sup> e 01 avançé construído, com 50 m<sup>2</sup>, em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência. Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante e dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED e a cada 3 m<sup>2</sup>. Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Portas de acessos frente e fundo do estande com fechamento em vidro; divisórias entre as salas com fechamento em vidro. O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave. 01 estoque com porta e chave contendo no interior: 10 armários balcões com prateleira, porta e chave. 01 geladeira com freezer e duas portas. Área de Exposição com 10 balcões com prateleira com porta e chave montados em formato U, envelopados em adesivo (layout enviado pela organização), 02 tomadas 220 v a cada 2 metros. 20 banquetas altas em pé cromado. Fechado ao redor dos balcões modelo vitrine, sendo metade vidro e metade em octanorme. Testeiras de identificação das salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura Instalação de piso - Instalação de piso vinílico tipo bus em toda a



- área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que estavam sinalizadas e atendiam as normas técnicas brasileiras.
- **TENDAS PARA DINÂMICA DE CAMPO** - 05 Piramidais medindo 5,00 m x 5,00 m (25 m²) cada, com fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoto / antifungos.
  - **TENDAS PARA AÇÕES DE APOIO** - Sendo uma para a portaria de veículos, 01 para a Polícia Rodoviária Federal, 01 para o CBMG - 03 Piramidais medindo 5,00 m x 5,00 m (25 m²) cada, sendo 01 para ponto de policiamento rodoviário, 01 para portaria de carga e 01 para atendimento do corpo de bombeiros. Todas com 03 fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoto / antifungos.
  - **PAVIMENTAÇÃO** - Prestou serviços de pavimentação com fornecimento de material - RUAS DE CIRCULAÇÃO - Brita nº 1, para forração 200 metros de extensão, por 3 m de largura de área de circulação, com 10 cm de altura, totalizando 60 m³. A empresa de montagem contratada ficou responsável pela correta distribuição da brita nos caminhos indicados pela coordenação do evento. Criou caminhos (passadeiras) nos corredores da feira, com vistas à prevenção das chuvas.
  - **GRADES DE PROTEÇÃO** - 100 grades para fechamento do estacionamento, controle de fluxo das entradas, proteção de gerador, isolamento de áreas internas do CETP. Estrutura em barras redondas, fabricadas e soldadas com eletrofusão, com propósito de força e segurança. Material 100% esquadrejado em peças de 2,00 m x 1,20 m.
  - **PALCO PARA SOLENIDADE** - A empresa apresentou planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento. 01 Palco medindo 12,00 m de comprimento por 4,00 m de profundidade e 1,00 m de altura, montado em plataformas de madeira perfeitamente encaixadas, revestidas em mantas emborrachadas. Guarda corpo, 02 escadas de acesso com corrimão. O palco seguiu as diretrizes do Corpo de Bombeiros e a aprovação do mesmo corre sob responsabilidade da Montadora. A empresa deverá apresentar ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Laudo Técnico Descritivo de Montagem de Estrutura, emitidos por RT devidamente registrado junto ao CREA-MG, laudo de Inflamabilidade da lona e carpete, atestado de responsabilidade técnica, para compor documentação a ser apresentada ao Corpo de Bombeiros.
  - **SUPORTE DE BANDEIRA** - 01 suporte para bandeira em madeira desmontável com 5 haste/mastros.




- MESA RETANGULAR - 01 mesa retangular que acomodou 10 pessoas (Mesa diretiva de reunião) ficou em cima do palco do simpósio. Em madeira, cor preta. Dimensões aproximadas: A 75 cm x P 60 cm e 11 metros de comprimento.
- MESAS QUADRADAS - 50 mesas quadradas plásticas na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável. Sendo 25 para a Dinâmica de Campo, 10 para a Lanchonete, 10 para a cantina, 05 para apoio as portarias.
- MESA DE MADEIRA - 01 mesa de madeira para apoio a recepção do Galpão de Eventos
- CADEIRAS ACOLCHOADAS - 10 Cadeiras acolchoadas, revestimento em tecido preto, com rodinha. Sendo 03 salas da organização, 07 imprensa
- CADEIRAS FIXAS - 300 Cadeiras fixas para auditório, com assento estofado estrutura pintada em epóxi cor preta ou cromada com assento e encosto de ABS branco.
- CADEIRAS MODELO PRESIDENTE - 10 Cadeiras, modelo presidente, para a mesa da solenidade de abertura. Courino na cor preta, pés fixos, Dimensões referenciais: 1680 x 650 x 760 mm.
- CADEIRAS BRANCAS DE PLÁSTICO - 100 cadeiras brancas de plástico, sendo 30 para a dinâmica de campo, 40 para lanchonete e 30 para cantina.
- PORTA REVISTA - 12 Porta revistas em acrílico cristal com 5 bandejas e estrutura em acrílico cristal, nas dimensões aproximadas 25 cm (larg.) x 45 cm (prof.) x 1,50 m (alt.). Sendo 2 para o estande da EPAMIG e 10 para o Inovação e Parceria.
- CAFETEIRAS - 02 Cafeterias elétricas para Café Expresso em Grãos com dispense para duas xícaras, capacidade de 1,8 litros para o estande da EPAMIG
- CAIXAS DE ISOPOR PARA DINÂMICA DE CAMPO - 6 Caixas de isopor para atividades da dinâmica de campo - 100 litros.
- BEBEDOUROS - 14 Bebedouros de coluna para garrafão de 20 litros. Altura: 990 mm Largura: 280 mm Profundidade: 360 mm; Peso: 13 kg; Potência: 154. Tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto; Torneiras em plástico ABS, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° c e 15° c. Com porta copos com capacidade para 100 copos.
- CLIMATIZADORES - 08 climatizadores de ar evaporativo de no mínimo 18.000 m<sup>3</sup> por hora, silencioso, com regulagem de intensidade do vento e interruptor liga/desliga. Incluindo instalação, testes, retirada e supervisão técnica (24:00) com pronto atendimento em caso de manutenção ou troca.
- CIRCULADORES DE AR - 02 circuladores de ar, modelo turbo para a sala de organização e imprensa.
- UNIFILAS - 25 Delimitadores com o corpo fabricado em alumínio liso na cor prata redondo com no mínimo 2 metros de abertura de fita. Sendo 19 para a recepção e 6 para o galpão de eventos.
- UNIFILAS - 25 Delimitadores com o corpo fabricado em alumínio liso na cor prata redondo com no mínimo 2 metros de abertura de fita. Sendo 19 para a recepção e 6 para o galpão de eventos.
- LIXEIRAS GRANDES PRETAS - 40 Lixeiras grandes pretas, capacidade 100 l para utilização em toda feira.


- LIXEIRAS 100 LITROS - 14 Lixeiras, capacidade 100 litros para acompanhar os bebedouros, cor preta - Apresentaram o adesivo com o escrito: "Somente plástico".
- RÁDIO COMUNICADOR - 35 rádios comunicadores portátil, em perfeito funcionamento, com no mínimo 10 canais. Todos os rádios acompanharam: clip de cinto, bateria reserva, carregador de mesa individual bi-volt e fone de ouvido (01 para cada rádio).

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade e entregues dentro do prazo determinado. Ainda afirmamos que não há em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Valor do contrato: R\$600.000,00 (seiscentos mil reais)  
Belo Horizonte, 06 de Junho de 2022

  
**CLENDERSON CORRADI**  
COORDENADOR GERAL EXPOCAFÉ  
**CHEFE ASAGRO**

Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves  
Chefe da Assessoria de Negócios  
Agropecuários

  
**ANA PAULA PINHEIRO**  
COORDENADORA DE PRODUÇÃO  
**Assessora de Eventos - FISCAL DO**  
**CONTRATO**

Ana Paula Pinheiro de Barcellos  
Assessora de Eventos