



- PORTA em chapa metálica com requadro de reforço de metalon.
- DIMENSÃO: 90x210cm
- 01 folha de abrir
- 02 fechaduras para tetra chave com roseta cromada
- 01 Fechadura completa com 02 unidades de chave de entrada
- Maçaneta tipo alavanca com espelho em zamak
- Acabamento: cromado brilhante
- Referência: PADO– Linha Serralheiro –Modelo Erich externa ou equivalente
- DOBRADIÇAS de ferro, tipo gonzo, 4 unidades
- PINTURA esmalte sintético brilhante CINZA CLARO
- QUANTIDADE: 01
- LOCAL: Garagem

### OBSERVAÇÕES:

- Todos os materiais utilizados deverão ser isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis e chapas utilizados serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender as exigências de resistência pertinente ao uso, bem como aos requisitos estéticos.
- Sempre que possível, na junção dos elementos das esquadrias será realizada solda, evitando-se rebites e parafusos.
- Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As peças de ferro deverão ser entregues com fundo preparador (zarcão). A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo, esquadro e nivelamento indicado no projeto;
- Qualquer modificação ou impedimento na execução/instalação deverá ser comunicado à fiscalização.

## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### PROJETO PADRÃO A5.2

#### DETALHAMENTO: PORTA PF2

|           |                   |            |        |
|-----------|-------------------|------------|--------|
| CONTEÚDO: | PLANTA E ELEVAÇÃO | REVISÃO 00 | FOLHA: |
| DESENHO:  | Marcella Lordello | 26/09/24   | 01/01  |