

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA**  
PROCESSO 1091012 000056/2025

Belo Horizonte, 26 de maio de 2025

**RAZÃO SOCIAL:** ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

**CNPJ:** 20.772.709/0001-12

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 240587020004

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 120204580

Endereço Correspondência (Setor licitações): R. Paulo Freire de Araújo, número 280, Bairro Estoril, BH/MG - CEP: 30494-280

Endereço da Empresa (Sede): AV REGENT, BAIRRO ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, N° 300 NOVA LIMA - MG - CEP: 34.000-001

Dados do Representante Legal da Empresa (Procurador): Tadeu Cancela de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n° MG 12.845.535, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF

Telefone: (31) 99372-0233

E-mail: operacoes@easyblicitacoes.com.br

Em atendimento ao Edital da Licitação em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

LOTE 4	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	65	BISNAGA	ADESIVO - IDENTIFICAÇÃO: PLÁSTICO; ASPECTO: LÍQUIDO, TRANSPARENTE; APLICAÇÃO: SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PLÁSTICAS (PVC); APRESENTAÇÃO: FRASCO 175 G COM PINCEL APLICADOR;	AMANCO	R\$ 10,80	R\$ 702,00
4	2	260	UNIDADE	FITA PARA VEDAÇÃO - MATÉRIAPRIMA: POLITETRAFLUORETILENO; LARGURA: 18MM; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: ROLO COM 50 METROS;	AMANCO	R\$ 6,39	R\$ 1.661,40
4	3	300	tubo	SILICONE - ASPECTO: PASTA; FINALIDADE: VEDAÇÃO; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE, 280 G. TRANSPARENTE;	CIBRA	R\$ 10,26	R\$ 3.078,00
4	4	60	BISNAGA	ADESIVO - IDENTIFICAÇÃO: ELÁSTICO; ASPECTO: PASTOSO; APLICAÇÃO: CUBAS; APRESENTAÇÃO: BISNAGA 400 A 420 G;	CIBRA	R\$ 12,36	R\$ 741,60
						<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$6.182,98</b>

**SEIS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS E NOVENTA E OITO**

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

**DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:**

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento.

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 25 DIAS ÚTEIS, contados do recebimento da solicitação

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): 90 DIAS, contados a partir da data de recebimento do produto

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de

garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;

A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo: PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA - EM R.J

2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC N° 63/02), sendo o prazo de garantia de 12 meses após a coleta de fabricação contado a partir dos dados de coleta do produto.

Empresa (razão social): PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA - EM R.J

CNPJ: 05373141000335

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 636364870110

Telefone: (11)42259700

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

**Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato:**

**Nome:** LINDA SALIM SALOMÃO

**Endereço:** Rua Dr Ary Teixeira, 555, centro, Vespasiano - MG, CEP: 33200-000

**Carteira de Identidade:** MG407.603

**CPF:** 231.694.606-25

**Estado Civil:** Viúva


**Nacionalidade:** Brasileiro

**Profissão:** Empresário

**Dados Bancários:** Itaú, Agência: 3072, Conta Corrente: 35664-9.


**Instrumento que lhe outorga poderes para firmar contrato:** Contrato Social


Belo Horizonte, 26 de maio de 2025





Tadeu


























## CIBRAFlex<sup>®</sup> PU Calha/Cuba/Espelho

### SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome da empresa	Pires do Rio Cibraço
Endereço	Rua Felipe Camarão, 559 - Prosperidade, São Caetano do Sul / SP - Brasil
Telefone para contato	+55 11 4225-9730
E-mail para contato	laboratorio@cibraselantes.com.br
Site	www.cibraflex.com.br

### SEÇÃO 2: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**CIBRAFlex<sup>®</sup> PU Calha/Cuba/Espelho** é um selante de poliuretano híbrido monocomponente, livre de solventes, que cura com a umidade do ar. Desenvolvido especificamente para vedações e colagem de calhas e rufos. Não forma fungos, resiste a intempéries e variações de temperatura de -20°C à 90°C.

#### 2.1 Principais aplicações

Colagens e vedação na fabricação e instalação de calhas, rufos, telhados, cubas e espelhos entre outros.

#### 2.2 Limitações

Não adere nos substratos: polipropileno, polietileno, poliamida, poliacrilato e poliuretano.

Não é indicado para colagens estruturais, aplicações em contato com alimentos e superfícies em contato com produtos químicos agressivos.

### SEÇÃO 3: VANTAGENS

- Aceita pintura (mediante testes).
- Adere em ampla gama de substratos.
- Adere em superfícies úmidas.
- Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.
- Fácil acabamento.
- Impermeável após cura completa.
- Lavável após a cura completa.
- Limita ruídos e vibrações.
- Não escorre.
- Não mancha superfícies.
- Resistente à raios UV.

### SEÇÃO 4: INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

#### 4.1 Preparo do substrato

Limpar o local e o material, deixando-os secos e livres de qualquer tipo de poeira e oleosidade.

#### 4.2 Aplicação

Cortar o bico do cartucho acima da rosca e o bico aplicador no ângulo de 45°. Rosquear o bico aplicador no bico do cartucho e colocar na pistola aplicadora.

Aplicar o produto de maneira uniforme e contínua pela superfície e com o auxílio de uma espátula, realizar o acabamento.

Caso a aplicação seja interrompida, deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico do aplicador de forma a vedar a entrada de ar. Para reutilizá-lo, basta cortar o bico, para desobstruí-lo.

**SEÇÃO 5: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Aparência:</b>	Pasta tixotrópica
<b>Alongamento:</b>	90%
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Densidade:</b>	1,65 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Dureza:</b>	40 ± 5 shore A
<b>*Formação de película:</b>	15 ± 5 minutos
<b>Resistência à tração:</b>	0,9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temperatura para aplicação:</b>	10 - 35°C
<b>Tixotropia:</b>	Tixotrópico
<b>Validade:</b>	12 meses
<b>*Velocidade de cura:</b>	2,5 ± 0,5 mm/24h

\* Considerando temperatura e umidade ambientes: 25,0 ± 1°C e 50%.

**SEÇÃO 6: COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

Polímero híbrido com silanos modificados, plastificantes, cargas minerais e aditivos.

**SEÇÃO 7: RENDIMENTO E DESEMPENHO**

O rendimento e desempenho do produto dependem das condições de preparação da superfície e do substrato, onde o produto será aplicado e de fatores externos não controlados pela Cibra; como a irregularidade da superfície e substrato, condições climáticas, conhecimentos práticos e técnicos do aplicador, armazenamento correto do produto, entre outros.

**SEÇÃO 8: PRECAUÇÕES**

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. Em caso de irritação, lavar abundantemente o local com água e consultar um médico.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Demais informações quanto higiene e segurança do trabalho, disposição de resíduos, entre outras, estão presentes na Ficha de Segurança do produto.

Recomenda-se o uso de óculos de segurança e luvas para aplicação do produto.

**SEÇÃO 9: ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local limpo, seco e com boa circulação de ar entre 10°C e 28°C, protegido de raios solares e fontes de calor.