

**Critério de Medição – SPDA E ATERRAMENTO**

**OBRA:** PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALFENAS

**ENDEREÇO:** AVENIDA SÃO JOSÉ, 1552 – CENTRO

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID. | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  |
|--------------|--|-------|--|
| <b>11</b>    | <b>SPDA E ATERRAMENTO</b>  |       |  |
| <b>11.01</b> | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>  |       |  |
| 11.01.01     | Eletroduto em PVC flexível corrugado, não propagante de chama, classe Médio (cor laranja), diâmetro 3/4" (25mm). Ref.: Tigreflex reforçado ou similar. | M     | Por metro linear instalado. Inclui conexões                                  |
| 11.01.02     | Eletroduto em PVC rígido, não propagante de chama, rosqueável, diâmetro 3/4" (25mm), inclusive conexões. Ref.: Tigre ou similar.                       | M     | Por metro linear instalado. Inclui conexões, suportes, elementos de fixação. |
| <b>11.02</b> | <b>CABOS</b>   |       |  |
| 11.02.01     | Cabo de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM-247-3 e NBR-NM-280. Seção: 16mm <sup>2</sup> .  | M     | Por metro linear instalado   |
| 11.02.02     | Cabo de cobre nu #50mm <sup>2</sup> . Ref: Termotécnica ou similar.  | M     | Por metro linear instalado   |
| 11.02.03     | Cabo de alumínio nu #70mm <sup>2</sup> . Ref: Termotécnica ou similar.   | M     | Por metro linear instalado   |
| <b>11.03</b> | <b>PEÇAS E ACESSÓRIOS</b>  |       |  |
| 11.03.01     | Caixa de equalização de potencial (20x20)cm, com 9 terminais. Ref: Tel-901 da Termotécnica ou similar.   | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.02     | Presilha de alumínio para fixação de cabo de alumínio nu #70mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-749 da Termotécnica ou similar.                                 | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.03     | Parafuso em aço inox autoatarrachante 4,2 x 32mm. Ref: Tel-5333 da Termotécnica ou similar.  | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.04     | Bucha de nylon nº6. Ref: Tel-5306 da Termotécnica ou similar.  | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.05     | Conector de pressão tipo Split-Bolt estanhado para cabo #70mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-5020 da Termotécnica ou similar.                                 | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.06     | Conector "insert" com disco em latão, rosca fêmea M12, com distância do condutor regulável de 25 a 40mm. Ref: Tel-656 da Termotécnica ou similar.      | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.07     | Conector estanhado com pino M12 para cabos #16 a 70mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-630 da Termotécnica ou similar.  | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.08     | Conector de pressão (split-bolt) estanhado com furo vertical DN10mm para cabos #70mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-5021 da Termotécnica ou similar.          | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.09     | Conector bimetalico estanhado para cabo #50mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-5418 da Termotécnica ou similar.   | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.10     | Conector multidirecional para cruzamento de cabos de alumínio #70mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-714 da Termotécnica ou similar.                            | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.11     | Conector de compressão estanhado para cabo #16mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-5116 da Termotécnica ou similar.  | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.12     | Conector de compressão estanhado para cabo #50mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-5170 da Termotécnica ou similar.  | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.13     | Conector de compressão estanhado para cabo #70mm <sup>2</sup> . Ref: Tel-5170 da Termotécnica ou similar.  | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.14     | Barra de aço galvanizado a fogo, DN 3/8", peça de 3,40m. Ref: Tel-760 da Termotécnica ou similar.  | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.15     | Barra de aço galvanizado a fogo, DN 10mm (#80mm <sup>2</sup> ), peça de 3,0m. Ref: Tel-768 da Termotécnica ou similar.                                 | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.16     | Clip de aço galvanizado a fogo, DN 8-10mm . Ref: Tel-5238 da Termotécnica ou similar.  | UN    | Por unidade instalada  |
| 11.03.17     | Adesivo para selagem de Poliuretano, fornecido em cartucho de 300ml. Ref: Sikaflex ou similar.   | UN    | Por unidade instalada  |