



**ChemiColor**

◀ VOLTAR

**A tinta spray com alta qualidade e cobertura. Possui cores exclusivas, excelente cobertura, rápida secagem e fácil aplicação. Possui disponibilidade em todo o território nacional.**

## TINTA USO GERAL

A linha Uso Geral Chemicolor é elaborada com componentes de alta qualidade, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura, tanto em ambiente externo como interno. Respeitando o tratamento da superfície antes da aplicação, a linha pode ser utilizada em várias superfícies como metais, cerâmica, vime, gesso, etc. A linha conta com o Fundo Uso Geral Chemicolor que é de alta aderência e pode ser usado em várias superfícies de metal. A Tinta Spray Uso Geral Chemicolor que é indicada para diversos tipos de pintura, garantindo uma boa cobertura e acabamento, com alto rendimento e excelente secagem, com cores que proporcionam ótimo efeito decorativo. E o Verniz Uso Geral Chemicolor que além do excelente acabamento e resistência, também deixa um acabamento brilhante. Para todos esses resultados aplique seguindo as instruções abaixo.

**AGITE BEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO.**

**LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.**



**FISPQ**  
200ML



**FISPQ**  
400ML



## INSTRUÇÕES DE USO

Para o Fundo, a Tinta e o Verniz Uso Geral Chemicolor.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) qualquer superfície a ser pintada, pois deverá estar seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, etc. Proteja a parte que não será pintada. Superfície previamente pintada: remova toda pintura velha com Removedor de Tintas Chemicolor ou lixa.

## APLICAÇÃO

Agite bem a lata antes usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionado a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes cobrindo a área desejada.

## SECAGEM

15 minutos ao toque, 1 hora para manuseio e 24 horas para teste de resistência.

## INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS

Fundo Uso Geral Chemicolor : para maior uniformidade e acabamento.

Aplicar de uma a duas demãos, aguarde secagem, lixe com lixa d'água 400 até a superfície ficar homogênea e lisa. Tinta Spray Uso Geral Chemicolor: para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. Verniz Uso Geral Chemicolor: deve-se aplicar somente sobre a tinta seca, com uma cura mínima de 24 h, e dar uma camada de verniz fina e aguardar 5 minutos entre uma demão e outra. Em cores metálicas, exceto as cores cromada, ouro e dourada, aplicar duas demãos de verniz.

## RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

Não aplicar o verniz nas cores metálicas cromada, bronze, ouro e dourada e em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico ou tecidos emborrachados. Evite escorrimento, aplicando a primeira demão bem fina, como uma "névoa", preparando a superfície para as próximas demãos. Em plástico, acrílicos, madeira, papel, gesso, metal, couro, cerâmica, vime, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto. OBS.: Em superfície de madeira fazer um pequeno teste antes de aplicar para verificar secagem e resistência, pois ambas poderão ser alteradas. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina. Disk Intoxicação 0800 722 6001.

## APRESENTAÇÃO

Aerossol - 200ml ou 400ml



### CORES DISPONÍVEIS

