



Aditivo Impermeabilizante Sika 1 Balde 18L Sika

Descrição do produto:

Sika® 1 é um impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto, que reage com o cimento durante o processo de hidratação, dando origem a substâncias minerais que bloqueiam a rede capilar, proporcionando elevada impermeabilidade à argamassa e concreto.

Usos:

Rebocos internos e externos.

Revestimentos impermeáveis em: subsolos, fundações, pisos e paredes em contato com umidade do solo, piscinas, reservatórios e caixas de água, túneis e galerias.

Muros de arrimo.

Argamassa de assentamento de blocos e tijolos para evitar umidade ascendente

Concreto impermeável

Obs: Não recomendamos o uso do Sika® 1 no concreto armado ou protendido.

Características/ Vantagens

O revestimento com Sika® 1 tem grande durabilidade, uma vez que é totalmente mineral. Sua ação não diminui com o tempo, isto é, seu efeito é

permanente.

Proporciona elevada impermeabilidade à argamassa e concreto.

Por ser líquido, é de fácil mistura e dosagem.

Reduz a permeabilidade.

Confere maior durabilidade.

Forma:

Aspecto / cor: Líquido amarelo cremoso

Condições de estocagem / Validade: 24 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Dados Técnicos

Composição Básica: Solução aquosa de silicatos coloidais.

Densidade: 1,00 - 1,10 kg/l

pH: 8,5 - 11,5