

[\(/Home\)](#)

CABO DE REDE 4 PARES CCA CAT5E – CMX

Referências: 1174/1107/1146/2086/1199

Condutor CCA, coberto por polietileno;

Os condutores são trançados em pares, 04 pares 24 AWG, 0,51 mm;

Capa externa não propagante a chama, com Proteção UV;

Flamabilidade: CMX;

VPN: 68%;

Marcação sequencial métrica decrescente, com gravação de dia/mês/ano, proporcionando rastreamento do lote.

Ambiente de Instalação:

Interno / Externo.

Aplicações:

Excede os requisitos físicos e elétricos da norma TIA-568-C.2;

Cabo de acordo com a diretiva RoHS;

100 Base T4, 100Base-TX, 100 VG-AnyLan, Base-T 1000 (Ethernet), 155Mbps ATM do gigabit, 622Mbps ATM.

Normas:

Internacional: ISO/IEC 11801;

Norte Americana: ANSI/TIA/EIA-568-B2;

Brasileira: NBR 14565.



Opções

(1174) - Caixa 305 metros (preto);

(1107) - Caixa 305 metros (branco);

(1146) - Caixa 305 metros (azul);

(2086) - Bobina 305 metros (branco);

(1199) - Bobina 1000 metros (preto).

Compartilhar



Mais informações

Para receber informações dos nossos produtos cadastra-se para receber nossas newsletters.

Email

CADASTRAR



A NEXT CABLE nasceu da necessidade do mercado de tecnologia, nossa missão é desenvolver o melhor produto com um custo justo para você.



(<https://www.facebook.com/nextcable>) (<https://twitter.com/nextcable>) (<https://plus.google.com/nextcable>)

📍 Rua Danilo Orceli, 170, Londrina - PR

☎ 0800 400 0002

✉ vendas@nextcable.com.br

(/ondeestamos)

Next Cable

Curtir Página

Entrar

É necessário estar conectado ao Facebook para enviar uma mensagem à Página