



DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS, PEÇAS E FERRAMENTAS

PROPOSTA

ORGÃO / UNIDADE : PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DILIC

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS: - PREGÃO ELETRÔNICO: 265/2017

LOTE 5

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNI D.	Quantidade	Preço deduzido ICMS		Preço	
					Unitário	Total	Unitário	Total
ÚNICO	TINTA PARA USO IMOBILIÁRIO - TIPO: ACRÍLICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: BRANCO NEVE; COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE. AS TINTAS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DA ABNT E/OU EDITAL OU PROCESSO DE LICITAÇÃO. LATA DE 18 LITROS.	SINTEPLAST (ACRILPLAST)	UNID.	1.102	R\$ 185,00	R\$ 203.870,00	R\$ 151,70	R\$ 167.173,40
PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS					PREÇO TOTAL DO LOTE			
R\$ 203.870,00					R\$ 167.173,40			

LOTE 17

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNI D.	Quantidade	Preço deduzido ICMS		Preço	
					Unitário	Total	Unitário	Total
ÚNICO	ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 15CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE AÇO, PARA SUSTENTAÇÃO DA CAMISA; CABO: DE PLÁSTICO	COMPEL	UNID.	574	R\$ 4,39	R\$ 2.519,86	R\$ 3,60	R\$ 2.066,40
PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS					PREÇO TOTAL DO LOTE			
R\$ 2.519,86					R\$ 2.066,40			



DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS, PEÇAS E FERRAMENTAS

LOTE 18

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNI D.	Quantidade	Preço deduzido ICMS		Preço	
					Unitário	Total	Unitário	Total
UNICO	ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 09 CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE AÇO, PARA SUSTENTAÇÃO DA CAMISA; CABO: DE PLÁSTICO	CONDOR	UNID.	564	R\$ 2,54	R\$ 1.432,56	R\$ 2,08	R\$ 1.173,12
PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				PREÇO TOTAL DO LOTE				
R\$ 1.432,56				R\$ 1.173,12				

LOTE 19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNI D.	Quantidade	Preço deduzido ICMS		Preço	
					Unitário	Total	Unitário	Total
UNICO	ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 05 CM; CAMISA DO ROLO:	COMPEL	UNID.	590	R\$ 2,13	R\$ 1.256,70	R\$ 1,75	R\$ 1.032,50
PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				PREÇO TOTAL DO LOTE				
R\$ 1.256,70				R\$ 1.032,50				
PREÇO TOTAL DOS LOTES COM DEDUÇÃO DO ICMS				PREÇO TOTAL DOS LOTES				
R\$ 209.079,12				R\$ 171.445,42				

DADOS

Razão Social: GWR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MANDIBULA LTDA- EPP

CNPJ: 02.436.171/0001-93

Endereço: RUA MONTESE , 887 - SANTA BRANCA - BELO HORIZONTE / MG

E-mail: CONTATO@GWR.COM.BR / COBRANCA@GWR.COM.BR - Telefone: (31) 3495-3006



DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS, PEÇAS E FERRAMENTAS

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias.

Prazo de entrega: 30 DIAS após o recebimento da Autorização de Fornecimento / Empenho

Local de entrega: Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG

DADOS DO RESPONSÁVEL / REPRESENTANTE

Nome: JOÃO PEDRO FONTE BOA

Identidade: MG16404225 **Orgão Emissor:** SSP/MG **CPF:** 104.441.206-29

Dados Bancários

Banco: BRASIL **Agência:** 1614-4 **Conta Corrente:** 2824-X

ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

BELO HORIZONTE/MG , 09 DE MARÇO DE 2018

JOÃO PEDRO FONTE BOA
Assinatura do Responsável

02.436.171/0001-93
GWR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E MANDÍBULA LTDA
R. Montese, 887
B. Santa Branca - CEP: 31.565-150
BELO HORIZONTE - MG

Acrilplast

Pintar+ 500

*Com uma lata
você consegue
muita mais tinta
só incorporando
água!*



BRANCO



MARFIM



PÉROLA



PALHA



AREIA



CAMURÇA



AMARELO



TANGERINA



VERMELHO



VERDE LIMÃO



AZUL CÉU



GELO



Acrilplast Pintar+ Acrílico de acabamento Premium



Acrílico de acabamento Premium, com rendimento superior - Base aquosa.

Descrição:

Tinta acrílica de acabamento fosco para exteriores e interiores

Usos:

Produto de alto poder de cobertura, mínimo respingamento e fácil aplicação com pincel, rolo ou air-less.

Seu acabamento é homogêneo e resistente a intempérie, calor e abrasão úmida.

Recomendado para superfícies de tijolos, reboco, concreto, blocos de cimento ou cerâmicos (não esmaltados), madeira e alvenaria em geral, sendo que tem resistência a abrasão úmida, permite a lavagem de certas manchas.

A variedade de cores que se oferece, pode-se ampliar pela possibilidade de misturá-las entre si em qualquer proporção, agregando as suas qualidades de proteção, revolucionárias possibilidades decorativas.

Características físicas:

Veículo	Polímero acrílico em dispersão aquosa.
Componentes	Dióxido de titânio, cargas inertes e outros dependendo da cor
Peso específico	1,24 ± 0,02 gr / cm ³
Rendimento teórico	
Galão 3,6 L por demão	Até 100 m ² / Galão 3,6 Litros / Demão
Lata 18 L por demão	Até 500 m ² / Galão 18 Litros / Demão
Cores	Conforme Catálogo de Cores
Brilho	Fosco
Fundo Selador	Pode utilizar o mesmo produto diluído com água limpa em até 50%
Número de demãos	De 2 a 3 demãos, dependendo do tipo de absorção do substrato
Tempo de secagem ao toque	30 minutos (25 °C ± 2 °C e 60 % URA)
Tempo para cura total (Máxima dureza)	12 horas
Intervalo entre demãos	Mínimo de 4 horas – Preferentemente 12 horas (25 °C ± 2 °C e 60% URA)
Limpeza e Diluição	Água limpa e sabão para mãos, pele e ferramentas enquanto o produto não tenha secado.
Tipo de Produto	Não inflamável – não propaga fogo, evitando riscos de incêndio.
Prazo de Validade	24 meses.
Embalagens	Galão metálico de 3,6 Litros e Lata metálica de 18,0 Litros

Tratamento prévio das superfícies

As superfícies devem estar limpas, secas, livres de graxa, mofo, poeira e restos de materiais contaminantes. É importante que ao aplicar a tinta as paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas. A alvenaria nova deve estar perfeitamente curada (mínimo 30 dias).

Se não puder aguardar esse tempo, faça uma lavagem da superfície com ácido muriático 10% em água limpa, para diminuir a alcalinidade residual, enxaguar com água abundante e deixar secar.

Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidro.

Quando existir bolhas ou desprendimentos parciais, eliminar as zonas afetadas de modo a deixar apenas o que está firmemente aderido. Frestas ou trincas devem ser previamente tratadas, ou preenchidas com **Recubriplast Frestas & Juntas**.

Caso existam imperfeições menores nas paredes utilize massa acrílica no exterior. Já se tratando de trabalhos em paredes interiores também pode considerar a utilização de massa corrida; deixe secar totalmente, lixe convenientemente e inicie o serviço de pintura.

Em paredes novas é aconselhado a aplicação de selador concentrado incolor já para paredes com problemas de manchas recomenda-se o fundo fixador, base solvente.

Aplicação

De preferência não trabalhe sobre superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 5°C. Caso não tenha utilizado o selador aplique uma demão do produto diluído até 50% com água limpa, de preferência com pincel ou trincha para produzir uma boa penetração do mesmo no substrato, esta demão fará as vezes de selador e fixador do substrato; com intervalos de tempo de 4 horas aplique duas demãos com até 35% de diluição. Esta forma de diluição, lhe dará o acabamento e rendimento estimado.



Acrilplast Pintar+ Acrílico de acabamento Premium



Recomendações:

- Faça um correto planejamento do serviço de pintura, que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado.
- Em alvenaria nova dedique especial atenção na retirada de possível existência de nata cimentícia, antes de começar o serviço de pintura, já que o deslocamento da mesma poderá danificar o trabalho executado.
- Não trabalhe sobre superfícies muito quentes, evitando as horas próximas do meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 5° C.
- Não execute serviços nos ambientes externos quando existir probabilidade de chuva no período de 24 horas;
- Após cada chuva deixe secar muito bem as superfícies para dar continuidade ao serviço de pintura;
- Antes da aplicação, homogeneizar convenientemente o produto utilizando uma espátula plana com movimentos circulares ascendentes e descendentes até completa mistura do conteúdo da embalagem. Este é um passo muito importante, mas que demora alguns minutos quando feito manualmente;
- Na hora de calcular a quantidade do material necessário para realizar o serviço sempre considere o perfil e estado da superfície;
- Caso haja dúvidas ligue para o SAC (Serviço de Assistência ao Cliente e Consumidor) - Telefone Fax (0XX 21) 3346 - 0211.

Tipo de produto: não inflamável

Precauções de segurança:

- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;
- Evitar inalação prolongada;
- Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI)
- No caso de ingestão, não provocar vômito. Beber água em abundância e agendar consulta médica
- No caso de contatos:
 - Com olhos: lavar com água limpa em abundância, manter a pálpebras abertas e efetuar exame oftalmológico.
 - Com a pele: lavar com água limpa e sabão neutro.

Meio ambiente:

- Evitar o despejo de produto em cursos d' água;
- Em caso de derramamento em solo, recolher o produto utilizando produtos absorventes como terra, areia e serragem;
- Proceder a eliminação de resíduos de forma controlada e de acordo com a legislação federal e estadual vigentes.

Importante:

- Caso após a leitura completa da Ficha Técnica, ainda surjam dúvidas ou consultas, entre em contato com o nosso SAC pelo Tel. (0XX 21) 3346-0211 ou através do correio eletrônico: comercial@sintoplast.com.br
Internet: www.sintoplast.com.br

Acrilplast Pintar+



Acríplast Pintar+ Acrílico de acabamento Premium



Acrílico de acabamento Premium, com rendimento superior - Base aquosa.

Descrição:

Tinta acrílica de acabamento fosco para exteriores e interiores

Usos:

Produto de alto poder de cobertura, mínimo respingamento e fácil aplicação com pincel, rolo ou air-less.

Seu acabamento é homogêneo e resistente a intempérie, calor e abrasão úmida.

Recomendado para superfícies de tijolos, reboco, concreto, blocos de cimento ou cerâmicos (não esmaltados), madeira e alvenaria em geral; sendo que tem resistência a abrasão úmida, permite a lavagem de certas manchas.

A variedade de cores que se oferece, pode-se ampliar pela possibilidade de misturá-las entre si em qualquer proporção, agregando as suas qualidades de proteção, revolucionárias possibilidades decorativas.

Características físicas:

Veículo	Polímero acrílico em dispersão aquosa.
Componentes	Dióxido de titânio, cargas inertes e outros dependendo da cor
Peso específico	1,24 ± 0,02 gr / cm ³
Rendimento teórico	
Galão 3,6 L por demão	Até 100 m ² / Galão 3,6 Litros / Demão
Lata 18 L por demão	Até 500 m ² / Galão 18 Litros / Demão
Cores	Conforme Catálogo de Cores
Brilho	Fosco
Fundo Selador	Pode utilizar o mesmo produto diluído com água limpa em até 50%
Número de demãos	De 2 a 3 demãos, dependendo do tipo de absorção do substrato
Tempo de secagem ao toque	30 minutos (25 °C ± 2 °C e 60 % URA)
Tempo para cura total (Máxima dureza)	12 horas
Intervalo entre demãos	Mínimo de 4 horas – Preferentemente 12 horas (25 °C ± 2 °C e 60% URA)
Limpeza e Diluição	Água limpa e sabão para mãos, pele e ferramentas enquanto o produto não tenha secado.
Tipo de Produto	Não inflamável – não propaga fogo, evitando riscos de incêndio.
Prazo de Validade	24 meses.
Embalagens	Galão metálico de 3,6 Litros e Lata metálica de 18,0 Litros

Tratamento prévio das superfícies

As superfícies devem estar limpas, secas, livres de graxa, mofo, poeira e restos de materiais contaminantes. É importante que ao aplicar a tinta as paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas. A alvenaria nova deve estar perfeitamente curada (mínimo 30 dias).

Se não puder aguardar esse tempo, faça uma lavagem da superfície com ácido muriático 10% em água limpa, para diminuir a alcalinidade residual, enxaguar com água abundante e deixar secar.

Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidro.

Quando existir bolhas ou desprendimentos parciais, eliminar as zonas afetadas de modo a deixar apenas o que está firmemente aderido. Frestas ou trincas devem ser previamente tratadas, ou preenchidas com **Recubriplast Frestas & Juntas**.

Caso existam imperfeições menores nas paredes utilize massa acrílica no exterior. Já se tratando de trabalhos em paredes interiores também pode considerar a utilização de massa corrida; deixe secar totalmente, lixe convenientemente e inicie o serviço de pintura.

Em paredes novas é aconselhado a aplicação de selador concentrado incolor já para paredes com problemas de manchas recomenda-se o fundo fixador, base solvente.

Aplicação

De preferência não trabalhe sobre superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 5°C. Caso não tenha utilizado o selador aplique uma demão do produto diluído até 50% com água limpa, de preferência com pincel ou trincha para produzir uma boa penetração do mesmo no substrato, esta demão fará as vezes de selador e fixador do substrato; com intervalos de tempo de 4 horas aplique duas demãos com até 35% de diluição. Esta forma de diluição, lhe dará o acabamento e rendimento estimado.

Acríplast Pintar+



Acrilplast Pintar+ Acrílico de acabamento Premium



Recomendações:

- Faça um correto planejamento do serviço de pintura, que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado.
- Em alvenaria nova dedique especial atenção na retirada de possível existência de nata cimentícia, antes de começar o serviço de pintura, já que o deslocamento da mesma poderá danificar o trabalho executado.
- Não trabalhe sobre superfícies muito quentes, evitando as horas próximas do meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 5° C.
- Não execute serviços nos ambientes externos quando existir probabilidade de chuva no período de 24 horas.
- Após cada chuva deixe secar muito bem as superfícies para dar continuidade ao serviço de pintura;
- Antes da aplicação, homogeneizar convenientemente o produto utilizando uma espátula plana com movimentos circulares ascendentes e descendentes até completa mistura do conteúdo da embalagem. Este é um passo muito importante, mas que demora alguns minutos quando feito manualmente;
- Na hora de calcular a quantidade do material necessário para realizar o serviço sempre considere o perfil e estado da superfície;
- Caso haja dúvidas ligue para o SAC (Serviço de Assistência ao Cliente e Consumidor) - Telefone Fax (0XX 21) 3346 – 0211.

Tipo de produto: não inflamável

Precauções de segurança:

- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.
- Evitar inalação prolongada;
- Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI)
- No caso de ingestão, não provocar vômito. Beber água em abundância e agendar consulta médica.
- No caso de contatos:
 - Com olhos: lavar com água limpa em abundância, manter a pálpebras abertas e efetuar exame oftalmológico.
 - Com a pele: lavar com água limpa e sabão neutro.

Meio ambiente:

- Evitar o despejo de produto em cursos d' água;
- Em caso de derramamento em solo, recolher o produto utilizando produtos absorventes como terra, areia e serragem;
- Proceder a eliminação de resíduos de forma controlada e de acordo com a legislação federal e estadual vigentes.

Importante:

- Caso após a leitura completa da Ficha Técnica, ainda surjam dúvidas ou consultas, entre em contato com o nosso SAC pelo Tel. (0XX 21) 3346-0211 ou através do correio eletrônico: comercial@sinteplast.com.br
Internet: www.sinteplast.com.br

Acrilplast Pintar+