

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A POSITIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.321.981.0001-55, sediado na Avenida Professor Mario Werneck, 1270 no bairro Estoril em Belo Horizonte/MG atesta para o devidos fins que a empresa DIMENSÃO MONTAGENS PROMOCIONAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 02.084.115/0001-37, com sede na Rua Correa Vasques 281, CEP: 31.150-400, BELO HORIZONTE/MG prestou serviços de produção de montagem, de execução, de operacionalização de apoio logístico e fornecimento de estrutura para o evento Expocafé 2018 realizado no período de 16 a 18 de maio de 2018 em Minas Gerais na cidade de Três Pontas. Estrutura contemplando cobertura, piso, estande, elétrica, palco, mobiliário, e serviços conforme descrito abaixo:

ARQUITETA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Nadia Duque de Souza – CAU A75552-4

- Marcação de todas as áreas de exposição da feira, conforme planta baixa, utilizando de recursos próprios para tanto, em área de 12.000M², com profissional disponível durante toda a montagem para identificação junto aos expositores e fornecedores das áreas demarcadas, oferecendo apoio e instrução necessária para que a montagem ocorra dentro da marcação realizada. Após a marcação as áreas foram identificadas com placas informando setor (conforme planta oficial do evento) e nome dos expositores.
- 01 responsável pelas ligações elétricas entre a fonte (ponto de energia) disponibilizada pela coordenação no local (Campo experimental Epamig Três Pontas) até dentro de todos os estandes do evento disponibilizando 02 pontos de energia. Este profissional foi responsável pela manutenção e garantia do fornecimento de energia durante todo o evento, ficando de plantão durante todo o evento.
- 12 Avances medindo 10,00m x 5,00m cada, agregados, confeccionados em estrutura metálica com pé direito de 4,50m/3,50m de altura com calhas treliçadas, lona na cor branca (externa) e cinza (interna) antichamas e proteção química antimoho/antifungos. (PAVILHÃO TECNOLÓGICO)
- Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 5,00m x 1,00m x 0,50m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras.
- 06 balcões brancos para apoio de preenchimento de convites, com prateleiras. Medindo 1,00m x 0,50m
- Montagem de balcão para credenciamento e atendimento ao público, medindo 30 metros de comprimento x 1,00m altura x 0,50m de largura, montado no padrão octanorme, com 02 prateleiras para disposição de impressos e materiais, com testeira de identificação de guichê com adesivação.
- 350M² de estande em montagem básica, no padrão octanorme, modulado. em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,20m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de spot de 100 w/220 v a cada 3,00m² e 01 tomada de 500w/110v a cada 3 m² (Pontos de energia na bancada, para o frigobar, e próximo aos armários (110v e 220v)).

Observações: Porta de acesso; Frente e fundo do estande com fechamento em vidro; Divisórias entre as salas com fechamento em vidro; Estande contendo: 01 depósito, 01 sala de curso com 06 com prateleiras de 02mx0,5m , 01 Sala de Descanso, Área de Exposição / recepção. Iluminação através de calhas com lâmpadas fluorescentes de 20w/220v, Holofotes de 150w, HQI de 250w e tomadas de 500w. Jardinagem frontal. Tomadas de acordo com a necessidade. Testeira de identificação em plotter vinílico em todos os acessos com iluminação. 02 testeiras de identificação do estande (PAMIG E UFLA) com 4 metros de comprimento por 1,5 de largura. A cada 3 metros, na parte superior do estande deverá estar disponível ponto de energia com tomadas para a instalação de luminária de emergência.

- 450M2 de estande/salas em montagem básica, no padrão octanorme, modulado. Área montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,20m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 2,00m² e 01 tomada de 500w/110v a cada 2 m², contemplando:

01 Sala CAEX, com a frente montada em ½ vidro e ½ placas de TS, Iluminação através de calhas com lâmpadas fluorescentes de 20w/220v e tomadas de acordo com a necessidade, com testeira de identificação com adesivação em 04 cores nas medidas padrão

01 Sala de Imprensa, 01 Organização, 01 tomada de 500w/110v a cada 1,5 m² (Pontos de energia na bancada, para o frigobar, e próximo aos armários (110v e 220v). Obs: Porta de acesso; Frente e fundo do estande com fechamento em vidro; Divisórias entre as duas salas com fechamento em vidro e 01 depósito.

02 Salas para o atendimento médico e policiamento com corpo de bombeiros com a frente montada em ½ vidro e ½ placas de TS, Iluminação através de calhas com lâmpadas fluorescentes de 20w/220v e tomadas de acordo com a necessidade.

Credenciamento ou Recepção, montada com a frente em ½ vidro e ½ TS.

Depósito . Iluminação através de calhas com lâmpadas fluorescentes de 20w/220v (para a sala) e spot de 100w/220v para o depósito e tomadas de 500w e área de circulação. Instalação de rampas no fundo e na frente dentro das normas da ABNT.

- 1080m2 de estande em montagem básica, no padrão octanorme, constituídos de 90 unidades medindo 3,00m x 4,00m (12,00m2) contendo cada um:

PISO: em madeira anti derrapante, na altura e padrões ABNT, com cobertura em carpete tipo forração 3mm na cor cinza grafite, novo, aplicado.

PAREDES DIVISÓRIAS: em painéis TS formicalizados frente e verso na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20m (dois metros e noventa centímetros). Prateleiras e bancada com porta de correr em 1 das paredes do estande.

TETO: em pergolado, seções 01 x 01m / 01 x 02m / 02 x 02m , para sustentação das divisórias, instalação das calhas e ou spots de iluminação e para fixação da testeira de identificação.

ILUMINAÇÃO: em calhas luminárias cromadas, portando lâmpadas fluorescentes econômicas, em seções 1.000 mm 20 watts ou 2.000 mm 58 watts.

TOMADA: 01 (uma) tomada de 110 volts, com capacidade para 300 watts, sem a fase terra, com cabeamento necessário.

IDENTIFICAÇÃO: Testeira padronizada em vidro (0,98 x 0,39m) para identificação do expositor, com grafia na cor preta, sendo no máximo 16 (dezesseis) dígitos.

- 400m² de piso de madeira envernizado, modulado, tipo deck unido, antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, sinalizado e atendendo as normas técnicas brasileiras.
- 450m² de piso de madeira envernizado, modulado, tipo deck unido, antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, com instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, sinalizado e atendendo as normas técnicas brasileiras.
- 400m² de piso de madeira modulado em compensado antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, coberto por carpete cor preta com instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, sinalizado e atendendo as normas técnicas brasileiras.
- 400m² de piso de madeira modulado em compensado antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, sinalizado e atendendo as normas técnicas brasileiras.
- 03 tendas piramidais medindo 5,00m x 5,00m(25m²) cada, com fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,00m de altura, com lona na cor branca antichama e proteção química antimoho / antifungos.
- 03 tendas piramidais medindo 5,00m x 5,00m (25m²) cada, com fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50m de altura, com lona na cor branca antichama e proteção química antimoho / antifungos.
- 04 tendas piramidais medindo 10,00m x 10,00m (100m²) cada, agregadas, com fechamentos laterais confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50m de altura, com lona na cor antichama e proteção química antimoho / antifungos e iluminação completa interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 3,00m².
- 2.100 M² de tenda galpão futurístico com vão livre, em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe (Box Truss R66/76) com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, e cobertura em lona vinílica de PVC de alta resistência modelo duas águas, tipo italianas, anti-raios u.v, anti-moho, auto-extinguível. Iluminação completa interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 3,00m².
- 450m² de tenda galpão futurístico com vão livre, em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe (Box Truss R66/76) com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, com fechamentos laterais e cobertura duas águas, em lona vinílica de PVC de alta resistência, tipo italianas, anti-raios u.v, anti-moho, auto-extinguível. Iluminação completa interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 3,00m².

Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de emergência a cada 03 metros. (Entrada que ocupa a Rádio Feira, CAEX, Sala de Imprensa, Organização, Posto Médico, Policiamento e Bombeiros e Credenciamento)

- 01 tenda piramidal medindo 10,00m x 10,00m, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água, e lona na cor branca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 3,00m².
- 01 tenda piramidal medindo 10,00m x 10,00m (100m²), confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água, lona na cor branca antichamas e antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 3,00m².
- 04 tendas piramidais medindo 10,00m x 10,00m cada, agregadas, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Com fechamentos laterais e lona na cor branca antichamas e antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 3,00m². 12 Ponto de energia interno para ligação de equipamentos de áudio visual.
- Serviços de pavimentação com fornecimento de material para as RUAS DE CIRCULAÇÃO:
300 metros de extensão por 3m de largura de área de circulação, com 10cm de altura de Brita No.1 para forração (90 m³).
- 150 Grades para fechamento do estacionamento e entradas. Estrutura em barras redondas, fabricadas e soldadas com eletrofusão, com propósito de força e segurança. Material 100% esquadrejado em peças de 2,00 x 1,20
- 01 Palco medindo 12,00m x 4,00m, com 1,00m de altura, montado em plataformas de madeira perfeitamente encaixadas, revestidas em mantas emborrachadas. Guarda corpo, 02 escadas de acesso com corrimão
- 20 rolos de Fita delimitadora zebra com 200m cada
- 08 armários modelo Balcão Baixo Fechado com 02 Portas e tranca, em octanorme Branco, com chave, medindo: Altura 74 cm, Largura 90 cm, profundidade 50 cm.
- 02 Armários modelo escaninho/guarda volumes, com portas e chaves, com 10 espaços cada armário.
- 01 bancada para disposição de todos os 06 computadores da sala de imprensa. Em octanorme Branco, medindo: Altura 74 cm, Largura 300 cm, profundidade 50 cm.
- 48 banquetas altas em pé cromado.
- 15 bebedouros de coluna para garrafão de 20 litros com ajuste de temperatura entre 4º c e 15º c. 220V.
- 09 cadeiras acolchoadas, revestimento em tecido preto, com rodinha.
- 40 Cadeiras acolchoadas, revestimento em tecido preto, sem rodinha (fixa)
- 300 Cadeiras Fixas para auditório, com estrutura de tubo quadrado 20x20 e encosto 1,06 mm pintada em epóxi cor preta.

- 16 Cadeiras, modelo presidente, para a mesa da solenidade de abertura, na cor preta, pés fixos.
- 300 cadeiras, plástico branco, sem braço, fixas.
- 02 cafeterias elétrica para Café Expresso em Grãos com dispense para duas xícaras, capacidade de 1,8 litros.
- 06 caixas térmicas para atividades da dinâmica de campo - 120 litros.
- 20 climatizadores com pedestais, através de torres.
- 40 delimitadores com o corpo fabricado em alumínio liso na cor prata redondo com no mínimo 2 metros de abertura de fita.
- 04 frigobares 120 litros na cor branca.
- 30 lixeiras de escritório, cor preta, capacidade para 10 litros.
- 40 lixeiras grandes pretas, capacidade 100l para utilização em toda feira.
- 20 lixeiras, capacidade 100 litros para acompanhar os bebedouros.
- 10 mesas bistrô com pé cromado, tampo branco e resinado.
- 05 mesas de canto redonda, com pé cromado, tampo branco e resinado.
- 05 mesas de centro, com pé cromado, tampo de vidro retangular, medidas A107,5 x L43,2 x P57 cm.
- 02 mesas de escritório, com gavetas, em madeira cor cinza, medidas A 75 x L 163 x P 60cm.
- 01 mesa de madeira para o credenciamento do Simpósio, na cor preta, medida aproximada medidas A 75 x L 163 x P 60cm.
- 04 mesas de reunião redonda, para 04 pessoas, com tampo de vidro e pé cromado.
- 01 mesa retangular para acomodar até 16 pessoas (Mesa diretiva de reunião) em madeira, cor preta, Dimensões aproximadas: A 75cm x P 60cm e 10 metros de comprimento.
- 80 mesas quadrada para almoço. Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.
- 03 porta-revistas em acrílico cristal com 5 bandejas e estrutura em acrílico cristal.
- 01 púlpito de madeira, fórmica ou alumínio, altura: 105cm.
- 03 sofás, de courino pretos, com 2 lugares, encosto e braços.
- 03 sofás, de courino pretos, com 3 lugares, encosto e braços.
- 01 suporte para bandeira em madeira desmontável com 5 haste/mastros.
- 15 suportes para copos plásticos

Todos os serviços prestados pela DIMENSÃO MONTAGENS foram realizados de acordo com as normas técnicas exigidas pela Contratada do Evento e Corpo de Bombeiros, atendendo satisfatoriamente o contrato por nós assinado.

Belo Horizonte, 17 de Agosto de 2018.

Jaina A. Albergaria Barcellos

Positiva Eventos

CNPJ: 06.321.981.0001-55

06 321 981 / 0001-55

POSITIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME

AV. PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 1270 - LOJA 10
BAIRRO BURITIS — CEP 30.455-610

BELO HORIZONTE — MG