



**Solaris Teleinformática Ltda**

Avenida Sagitário, 138 - CJ 307 - Torre 2

Alphaville Conde II, Barueri SP CEP 06473-073

CNPJ: 11.099.588/0001-07 Inscrição Estadual: 206.312.549.118

Tel. (11) 96434-3269 / (11) 2425-5153

E-mail: [solaris.licitacao@gmail.com](mailto:solaris.licitacao@gmail.com) / [licitacao@solaristeleinformatica.com.br](mailto:licitacao@solaristeleinformatica.com.br)

Para:

Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Procuradoria-Geral de Justiça

Divisão de Licitação

Pregão Eletrônico: 136/2019 PROCESSO SEI: Nº 19.16.3720.0002603/2019-16

### PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de rede lógica para adequação das instalações lógicas dos imóveis ocupados pelas promotorias de justiça de Minas Gerais.

#### 1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

|  |                 |  |                |
|--|-----------------|--|----------------|
| Razão Social: Solaris Teleinformatica Ltda |                 | CNPJ: 11.099.588/0001-07   |                |
| Endereço: Av. Sagitário                    |                 | Nº: 138  | Sala:          |
| Bairro: Alphaville Conde II                | Cidade: Barueri |  | CEP: 06473-073 |
| Telefone: (11) 2425-5153                   | Telefax:        | E-mail: <a href="mailto:solaris.licitacao@gmail.com">solaris.licitacao@gmail.com</a> | UF: SP         |
| Banco: Itaú (341)                          | Agência: 2000   |  | Conta: 61674-4 |

#### 2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

**2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) DIAS, contados da data de sua apresentação;

**2.2) PRAZO DE ENTREGA:** 30 (trinta) DIAS, contados do recebimento, pela **Contratada**, da Autorização de Fornecimento;

**2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO:** 07 (sete) DIAS, contados da solicitação;

Avenida Sagitário, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde II – Barueri – SP CEP 06473-073

Fone: 11 2425-5153 [solaris.licitacao@gmail.com](mailto:solaris.licitacao@gmail.com)

**2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR):** 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

**2.5) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE:** deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

**3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:**

| LOTE 6 – RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: PAREDE; UTILIZAÇÃO: EQUIPAMENTO DE REDE |  |           |         |           |   |          |                     |          |              |
|---|--|-----------|---------|-----------|---|----------|---------------------|----------|--------------|
| EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF n° 123/06)                     |  |           |         |           |   |          |                     |          |              |
| Item  | Especificações do Item   | COD. SIAD | UND     | QTD TOTAL | Preço   |          | Preço deduzido ICMS |          | Marca/modelo |
|   |  |           |         |           | Unitário  | Total    | Unitário            | Total    |              |
| 1   | Rack para equipamentos de rede - tipo: parede; utilização: equipamento de rede; matéria-prima: aço ou alumínio; capacidade: 12U; dimensões: 19" X 12U; 470 MM de profundidade. | 1311735   | Unidade | 8         | 347,00  | 2.776,00 | 347,00              | 2.776,00 | Fibersul/12U |
| PREÇO TOTAL DO LOTE   |  |           |         |           | PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS                     |          |                     |          |              |
| R\$ 2.776,00 (Dois mil e setecentos e setenta e seis reais)                             |  |           |         |           | R\$ 2.776,00 (Dois mil e setecentos e setenta e seis reais) |          |                     |          |              |

| LOTE 9 – CABO DE REDE - TIPO: LAN PATCH-CORD                        |   |           |         |           |          |          |                     |          |                            |
|---|---|-----------|---------|-----------|----------|----------|---------------------|----------|----------------------------|
| EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF n° 123/06) |   |           |         |           |          |          |                     |          |                            |
| Item  | Especificações do Item  | COD. SIAD | UND     | QTD TOTAL | Preço    |          | Preço deduzido ICMS |          | Marca/modelo               |
|   |   |           |         |           | Unitário | Total    | Unitário            | Total    |                            |
| 1   | Cabo de rede - tipo: LAN PATCH-CORD; número de pares: 4 pares; diâmetro | 1187112   | Unidade | 1000      | 8,09     | 8.090,00 | 8,09                | 8.090,00 | Maxitelecom/MTC-7050-1,5MT |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| externo: 5,0MM;<br>condutor: NU; cor:<br>azul; categoria: 5E.<br>Comprimento de<br>1,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PREÇO TOTAL DO LOTE</b>  |  |  |  |  | <b>PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS</b> |  |  |  |  |
| <b>R\$ 8.090,00 (Oito mil e noventa reais)</b>  |  |  |  |  | <b>R\$ 8.090,00 (Oito mil e noventa reais)</b> |  |  |  |  |

| <b>LOTE 10 – Cabo de rede - tipo: PATCH-CORD</b>                           |  |           |         |           |  |          |                     |          |                             |
|--|--|-----------|---------|-----------|--|----------|---------------------|----------|-----------------------------|
| <b>EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)</b> |  |           |         |           |  |          |                     |          |                             |
| Item   | Especificações do Item   | COD. SIAD | UND     | QTD TOTAL | Preço  |          | Preço deduzido ICMS |          | Marca/modelo                |
|  |  |           |         |           | Unitário   | Total    | Unitário            | Total    |                             |
| 1  | Cabo de rede - tipo: PATCH-CORD; número de pares: 4 pares; diâmetro externo: 5,5MM; condutor: cobre; cor: vermelha; categoria: CAT. 5E. Comprimento de 1,5m. | 1329804   | Unidade | 1000      | 8,39   | 8.390,00 | 8,39                | 8.390,00 | Maxitelecom/ MTC-7050-1,5MT |
| <b>PREÇO TOTAL DO LOTE</b>   |  |           |         |           | <b>PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS</b>             |          |                     |          |                             |
| <b>R\$ 8.390,00 (Oito mil e trezentos e noventa reais)</b>                 |  |           |         |           | <b>R\$ 8.390,00 (Oito mil e trezentos e noventa reais)</b> |          |                     |          |                             |

| <b>LOTE 11 – EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE REDE</b>                        |   |           |         |           |          |          |                     |          |              |
|--|---|-----------|---------|-----------|----------|----------|---------------------|----------|--------------|
| <b>EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)</b> |   |           |         |           |          |          |                     |          |              |
| Item   | Especificações do Item  | COD. SIAD | UND     | QTD TOTAL | Preço    |          | Preço deduzido ICMS |          | Marca/modelo |
|  |   |           |         |           | Unitário | Total    | Unitário            | Total    |              |
| 1  | Bandeja para rack - tamanho: 1U; tipo: rack fechado; matéria-prima: estrutura em aço; | 1516205   | Unidade | 75        | 45,00    | 3.375,00 | 45,00               | 3.375,00 | Fibersul/ 1U |

|   |   |         |         |     |        |          |        |          |                                    |
|---|---|---------|---------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------------------|
|   | acabamento: EPOXI-<br>PO TEXTURIZADO;<br>cor: preta;<br>profundidade:<br>mínima 290MM e<br>máxima 400MM;<br>fixação: 4 pontos.  |         |         |     |        |          |        |          |                                    |
| 2 | Patch Panel para<br>conector área de<br>informática - portas:<br>24; aplicação:<br>conector RJ 45; tipo:<br>junção rápida;<br>caixa/tala: caixa de<br>PVC de 300MM e<br>tala para perfilado.<br>Carregado com<br>conectores RJ-45 do<br>fabricante<br>Furukawa, linha<br>SOHO PLUS fêmea<br>Cat 5E. | 368946  | Unidade | 45  | 152,00 | 6.840,00 | 152,00 | 6.840,00 | Maxitelecom/<br>MTP-1024           |
| 3 | Voice Panel -<br>aplicação:<br>conectores RJ-45;<br>portas: 50 portas;<br>tipo: junção rápida.  | 1384309 | Unidade | 25  | 306,20 | 7.655,00 | 306,20 | 7.655,00 | Maxitelecom/<br>YPPS-VUVD-<br>10/5 |
| 4 | Organizador de<br>cabos e fios -<br>modelo: canaleta<br>vazada; matéria-<br>prima: aço;<br>medidas: 19" X 1U<br>(483MM X 44MM X<br>60MM); tipo:<br>externo; cor: única<br>com pintura em<br>EPOXI.  | 1045636 | Unidade | 150 | 20,60  | 3.090,00 | 20,60  | 3.090,00 | Maxitelecom/<br>MAXI-MDF1          |
| 5 | Calha de tomada<br>para RACK<br>informática -<br>número de<br>tomadas: 6 tomadas<br>2P+T, 15A, 250V;  | 1129210 | Unidade | 45  | 65,00  | 2.925,00 | 65,00  | 2.925,00 | CTC/<br>RK6                        |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | acessórios: cabo 3 X 1,5MM X 2,5M com plugue injetado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PREÇO TOTAL DO LOTE</b>   |  |  |  |  | <b>PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS</b>                               |  |  |  |  |
| <b>R\$ 23.885,00 (Vinte e três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais)</b> |  |  |  |  | <b>R\$ 23.885,00 (Vinte e três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais)</b> |  |  |  |  |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 43.141,00 (Quarenta e três mil e cento e quarenta e um reais)**

Declaramos que a proposta engloba todos os custos necessários para o atendimento do objeto acima mencionado, incluindo todos os materiais, equipamentos, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, hospedagem, transporte, garantia, BDI, enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários à perfeita entrega dos bens.

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA:**

Nome: Paulo Sergio Limão      Cargo: Representante Legal / Procurador  
Identidade nº.: 21.295.087      CPF nº 115.587.368-83  
Telefone (11) 2425-5153


Barueri/SP, 23 de Setembro de 2019.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
|  | <b>11.099.588/0001-07</b>     |
| Paulo Sergio Limão  | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA. |
| RG 21.295.087   | Av. Sagitário, 138 - Coj. 307 |
| CPF 115.587.368-83  | Torre City - CEP 06473-073    |
| Representante Legal   | <b>BARUERI - SP</b>           |

# BANDEJA 19" - DUPLA FIXAÇÃO

## CARACTERÍSTICAS:

- Padrão 19" tipo prateleira
- 4 pontos de fixação no rack
- Dimensões:
  - Largura: 430mm
  - Altura: 44,45mm (1U)
  - Profundidade(mm): 500, 600, 700, 800, 900, 1000
- Kit para Fixação nos dois planos do rack
- Chapa de aço SAE 1010
- Pintura Epoxi: grafite, preto ou bege texturizado



## PATCH CORD UTP CAT.5E

**MODELO: MTC-7050**

Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso, na área de trabalho, para interligar o equipamento do usuário e as tomadas de conexão à rede.

### CARACTERÍSTICAS

- Garantia estendida de 15 ou 25 anos.
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.
- Comprimento de 0,5 a 20 metros.
- Peso: 0,034 kg/m.
- Diâmetro nominal de 5.5mm.
- Altura: 75,5mm.
- Cores: Azul, amarelo, vermelho, cinza, verde, branco, marrom, preto, laranja e bege.
- Flamabilidade: CM
- Contato elétrico : 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel.
- Não propagante a chama UL 94V-0.
- Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C.
- Temperatura de operação: -10°C a +60°C.
- Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG



### DESENHO DO PRODUTO



### PERFORMANCE TÉCNICA

- Capacitância Mutua 1KHz máximo: 56pF/m
- Velocidade de propagação nominal: 66%
- Quantidade de ciclos:  $\geq 1000$  RJ45 e  $\geq 200$  RJ11  $\geq 200$  no bloco IDC
- Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100m
- Resistência máxima do condutor: 93,8  $\Omega$ /km
- Prova de tensão Elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s
- Impedância característica: 100 $\pm$ 15% $\Omega$
- Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0

## PATCH CORD UTP CAT.5E

**MODELO: MTC-7050**

- Padrão de Montagem: T568A/B ou Cross-over
- Material de contato elétrico: o8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
- Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama
- Confeccionado com cabo de pares trançados condutores flexível, bitola 24AWG, 04 pares, não blindado (UTP)

### PERFORMANCE ELÉTRICA

| Frequência (MHz) | Atenuação (dB/100m) máximo | NEXT (pior par) dB | Power Sum NEXT dB | ELFEXT (pior par) dB | Power Sum ELFEXT dB | Return Loss dB |
|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 0,772            | 2,2                        | 67                 | 64                | -                    | -                   | -              |
| 1                | 2,4                        | 65,3               | 62,3              | 63,8                 | 60,8                | 20,0           |
| 4                | 4,9                        | 56,3               | 53,3              | 51,7                 | 48,7                | 23,0           |
| 8                | 6,9                        | 51,8               | 48,8              | 45,7                 | 42,7                | 24,5           |
| 10               | 7,8                        | 50,3               | 47,3              | 43,8                 | 40,8                | 25,0           |
| 16               | 9,9                        | 47,3               | 44,3              | 39,7                 | 36,7                | 25,0           |
| 20               | 11,1                       | 45,8               | 42,8              | 37,7                 | 34,7                | 25,0           |
| 25               | 12,5                       | 44,3               | 41,3              | 35,8                 | 32,8                | 24,2           |
| 31,25            | 14,1                       | 42,9               | 39,9              | 33,9                 | 30,9                | 23,3           |
| 62,5             | 20,4                       | 38,4               | 35,4              | 27,8                 | 24,8                | 20,7           |
| 100              | 26,4                       | 35,3               | 32,3              | 23,8                 | 20,8                | 19,0           |

### NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos
- Norma ISO/IEC 11801
- Norma NBR 14565
- Certificação ETL 4 conexões 3073041-003
- Certificação ISO9001/ISO14001
- Certificação ETL LISTED / ETL Verified
- O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous)
- Certificação ANATEL

## ISDN(Cat.3) Voice Panel 24-30-50 e 60 portas 1U

Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomunicação para o serviço de transmissão de voz categoria 3.

Desenvolvido para racks com padrão 19", possui 25,30,50 e 60 portas e é instalado em 1U. É produzido em aço resistente à corrosão e plástico anti-chama. Possui guia de cabo traseiro para facilitar a acomodação dos cabos.

Codificados por cores TIA / EIA 568A (internacional) e 568B (AT & T padrão) com fiação para fácil instalação.

### CARACTERÍSTICAS

- Fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos.
- 25, 30, 50 e 60 ramais telefônicos em somente 1U no rack.
- Fácil espelhamento dos Blocos de Conexão 110 IDC.
- Proporciona agilidade na manutenção dos ramais.
- Largura de 19" conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310.
- Permite terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 26 AWG.
- Possui identificação com número da posição na parte frontal e traseira.
- Totalmente compatível com conectores plug RJ11 ou RJ45.
- Permite o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras.
- Performance garantida dentro dos limites da norma EIA/TIA 568 para Categoria 3.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 485mm
- Altura: 45mm
- Profundidade: 125mm
- Peso: 1,175kg
- Cor: Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta
- Tipo de conector: 110 IDC, RJ-45 e RJ-11
- Quantidade de posições: 25, 30, 50 e 60 posições
- Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50  $\mu$ in (1,27  $\mu$ m) de ouro e 100  $\mu$ in (2,54  $\mu$ m) de níquel 110 IDC: Bronze fosforoso com 100  $\mu$ in (2,54  $\mu$ m) de níquel e estanhado
- Material do corpo do produto: Aço, material termoplástico não propagante a chama UL 94V-0.
- Acessórios Inclusos: Conjunto de parafusos M5 x 12mm para fixação do painel ao rack. Conjunto de abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos;
- Padrão de pinagem: Possui 2 pares por porta: pinos 3, 4, 5 e 6
- Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C
- Temperatura de Operação: -10°C a +60°C
- Força de retenção entre Jack e plug: Mínimo 50N (60s  $\pm$  5s)
- Quantidade de Ciclos:  $\geq 750$  RJ45 e  $\geq 200$  RJ11 /  $\geq 200$  no bloco IDC



## ISDN(Cat.3) Voice Panel 24-30-50 e 60 portas 1U

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistência de Isolamento: 500 MΩ
- Resistência de Contato: 20mΩ
- Resistência DC: 300 mΩ

### NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Norma EIA/TIA 568
- Norma ISO/EIC 11801
- Norma NBR14565
- Certificação ISO 9001/ISO 14001

## GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE 1U

Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, para instalação em racks ou brackets, vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal; ou para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect), na função de organização e acomodação de cabos.

**MODELO: MAXI-MDF-1**

### CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado em chapa e arame de aço (Aço SAE1020)
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
- Produto resistente e protegido contra corrosão para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA - 569).
- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;
- Disponível com altura de 1U.
- Possui tampa metálica removível;
- Compatibilidade com racks 19".
- Maior aproveitamento do espaço do Rack.
- Possibilita identificação individual dos pontos.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 482,6mm
- Altura: 45mm
- Profundidade: 75mm
- Espessura da chapa: 1,5mm
- Espessura da tinta: 0,1mm
- Material do corpo do produto: Aço SAE1020
- Cor: Preto
- Tipo da pintura: Epóxi

### NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- TIA/EIA - 569 B - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.
- TIA/EIA - 310 E - Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipment.

### EMBALAGEM

- Conteúdo da embalagem: 1 unidade **GUIA DE CABOS TRASEIRO 19"**
- Tipo de embalagem: Papelão
- Dimensão (LA): 485 x 50 mm
- Solução relacionada: Gerenciamento de cabos e acessórios



Solaris Teleinformática Ltda  
Avenida Sagitário, 138 - CJ 307 - Torre 2  
Alphaville Conde II, Barueri SP CEP 06473-073  
CNPJ: 11.099.588/0001-07  
Tel. (11) 96434-3269 / (11) 2425-5153 e-mail: [licitacao@solaristeleinformatica.com.br](mailto:licitacao@solaristeleinformatica.com.br)

Para: Ministério Público do Estado de Minas Gerais/Procuradoria Geral de Justiça

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019 PROCESSO SEI: Nº 19.16.3720.0002603/2019-16

#### **ANEXO IV**

##### **Processo Licitatório nº 136/2019**

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de rede lógica para adequação das instalações lógicas dos imóveis ocupados pelas promotorias de justiça de Minas Gerais.

A empresa SOLARIS TELEINFORMATICA inscrita no CNPJ nº 11.099.588/0001-07, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) PAULO SERGIO LIMÃO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 11.295.087 e do CPF nº 115.587.368-83, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Barueri/SP, 23 de Setembro de 2019.





A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paulo Sergio Limão", is written over a horizontal line.

Paulo Sergio Limão  
RG 21.295.087  
CPF 115.587.368-83  
Representante Legal

**11.099.588/0001-07**

**SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA.**

**Av. Sagitário, 138 - Coj. 307**

**Torre City - CEP 06473-073**

**BARUERI - SP**

Solaris Teleinformática Ltda

Avenida Sagitário, 138 - CJ 307 - Torre 2

Alphaville Conde II, Barueri SP CEP 06473-073

CNPJ: 11.099.588/0001-07

Tel. (11) 96434-3269 / (11) 2425-5153 e-mail: [licitacao@solaristeleinformatica.com.br](mailto:licitacao@solaristeleinformatica.com.br)

Para: Ministério Público do Estado de Minas Gerais/Procuradoria Geral de Justiça

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019 PROCESSO SEI: Nº 19.16.3720.0002603/2019-16

## ANEXO V

### Processo Licitatório nº 136/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de rede lógica para adequação das instalações lógicas dos imóveis ocupados pelas promotorias de justiça de Minas Gerais.

A empresa SOLARIS TELE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ nº 11.099.588/0001-07, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) PAULO SERGIO LIMÃO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 21.295.087 e do CPF nº 115.587.368-83, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Barueri/SP, 23 de Setembro de 2019.



Paulo Sergio Limão  
RG 21.295.087  
CPF 115.587.368-83  
Representante Legal

**11.099.588/0001-07**  
SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA.  
Av. Sagitário, 138 - Coj. 307  
Torre City - CEP 06473-073  
BARUERI - SP



**Solaris Teleinformática Ltda**

Avenida Sagitário, 138 - CJ 307 - Torre 2

Alphaville Conde II, Barueri SP CEP 06473-073

CNPJ: 11.099.588/0001-07 Inscrição Estadual: 206.312.549.118

Tel. (11) 96434-3269 / (11) 2425-5153

E-mail: [solaris.licitacao@gmail.com](mailto:solaris.licitacao@gmail.com) / [licitacao@solaristeleinformatica.com.br](mailto:licitacao@solaristeleinformatica.com.br)

Para:

Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Procuradoria-Geral de Justiça

Divisão de Licitação

Pregão Eletrônico: 136/2019 PROCESSO SEI: Nº 19.16.3720.0002603/2019-16

### **DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)**

Processo Licitatório nº 136/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de rede lógica para adequação das instalações lógicas dos imóveis ocupados pelas promotorias de justiça de Minas Gerais.

A empresa Solaris Teleinformática Ltda - EPP inscrita no CNPJ nº 11.099.588/0001-07, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Paulo Sergio Limão, portador do documento de Identidade nº 21.295.087, e do CPF nº 115.587.368-83 DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como **Empresa de Pequeno Porte**, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e

Avenida Sagitário, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde II – Barueri – SP CEP 06473-073

Fone: 11 2425-5153 [solaris.licitacao@gmail.com](mailto:solaris.licitacao@gmail.com)



mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Barueri/SP, 23 de Setembro de 2019.

|   |   |
|---|---|
| <br>_____<br>Paulo Sergio Limão<br>RG 21.295.087<br>CPF 115.587.368-83<br>Representante Legal | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>11.099.588/0001-07</b></div><br><b>SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA.</b><br><b>Av. Sagitário, 138 - Coj. 307</b><br><b>Torre City - CEP 06473-073</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>BARUERI - SP</b></div> |
|---|---|

# RACK 12U




## APLICAÇÕES

O Mini Rack 19" garante proteção e segurança aos equipamentos, por ser totalmente fechado e possuir porta com fechadura, limitando o acesso ao seu interior somente a pessoas devidamente autorizadas. É instalado na parede, economizando área útil do piso.

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em aço SAE 1010
- Porta frontal com estrutura em aço SAE 1010, visor em PS transparente com fecho Yale
- Laterais removíveis em aço SAE 1010 fixadas através de fecho rápido
- 1 Plano de fixação (par) em aço SAE 1010
- Venezianas de ventilação nas laterais
- Abertura inferior para entrada de cabos
- Teto com aberturas para instalação de Sistema Ventilação
- Pintura: epoxi texturizado preto ou bege



## PATCH PANEL CAT 5E 180° 1U

MODELO : MTP-1024

Aplicação em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components).

Para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que necessitem margem de segurança sobre especificações normalizadas para a Categoria 5e.

- Garantia Maximum de até 25 anos em seu projeto.
- Proporciona economia de ocupação de espaço em racks.
- Proporciona facilidade de instalação de patch cords.
- Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
- Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA 569B).
- Apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E.
- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões.
- Fornecido com porta etiquetas para identificação dos pontos com proteção em acrílico.
- Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM e Vídeo.
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Cor: Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta
- Espessura da chapa: 1,8mm
- Espessura da tinta: 80 µm
- Tipo de conector: RJ-45
- Número de portas: 24 Portas
- Material do corpo do produto: Estrutura de Aço SAE 1020
- Temperatura de operação: -10°C a +60°C
- Força de retenção entre Jack e plug: Mínimo 133N
- Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C
- Quantidade de Ciclos: ≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 / ≥200 no bloco IDC
- Resistência de Isolamento: 500 MΩ
- Resistência de Contato: 20 MΩ
- Resistência DC: 0,1 MΩ
- Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
- Diâmetro do condutor: 22 a 26 AWG
- Marca/Modelo para pedido: Maxitelecom YPPS-EUHT-6/24




## PATCH PANEL CAT 5E 180° 1U

### DIMENSÕES


MODELO : MTP-1024  
Unit:mm




6/12 -Port




8/16-Port



6/24-Port




8/24-Port





## PATCH PANEL CAT 5E 180° 1U

MODELO : MTP-1024


### DIMENSÕES



8/32-Port



8/48-Port



8/96-Port

### NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- NORMA - EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos
- NORMA - ISO/IEC 11801
- NORMA - NBR 14565
- NORMA - EIA-ECA-310-E Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment
- NORMA - EN 50173-1
- NORMA - UL94V-0 - High impact plastic housing Flame retardant
- CERTIFICAÇÃO - ISO9001/ISO14001
- CERTIFICAÇÃO - ETL LISTED
- CERTIFICAÇÃO - UL Listed E173971
- CERTIFICAÇÃO - ETL Verified
- O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous)



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**  
**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
**1263016875**

**VALIDO**

**NOME**  
**PAULO SERGIO LIMA**

**DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF**  
**21295087 SSP/SP**

**CPF**  
**115.587.368-83**

**DATA NASCIMENTO**  
**12/01/1971**

**FILIAÇÃO**  
**RAMIRO CANDIDO LIMA**  
**ANA BARROCO LIMA**

**PERMISSÃO**  
**ACC**  
**CAT. HAB.**  
**C**

**Nº REGISTRO**  
**05187094669**

**VALIDADE**  
**18/05/2021**

**1ª HABILITAÇÃO**  
**17/05/1989**

**OBSERVAÇÕES**

**ASSINATURA DO PORTADOR**

**LOCAL**  
**GUARULHOS, SP**

**DATA EMISSÃO**  
**20/05/2016**

**54054953261**  
**SP815117027**

**DETRAN SP (SAO PAULO)**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**

**PROIBIDO PLASTIFICAR**  
**1263016875**

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 72692504180833250624-1; Data: 25/04/2018 08:45:32**

**Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU83244-K6UH;**  
**Valor Total do Ato: R\$ 4,23**

**Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br**

**Bel. Valber de Miranda Cavalcanti**  
 Titular

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8100-0

PROIBIDO PLASTIFICAR

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

Guilherme C. Campos

B440-011241

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 34.276.903-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/JAN/2007

NOME GUILHERME CORIGLIANO CAMPOS

FILIAÇÃO AROLD FERNANDES CAMPOS

E ELIANA CORIGLIANO CAMPOS

NATURALIDADE S. PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 05/AGO/1988

DOC. ORIGEM SÃO PAULO-SP IBIRAPUERA

CPF CN: LV.A160/FLS.105 /N.095125

ASSINATURA DO DIRETOR

Delegado Divisório

LEIN 7116 DE 29/08/83