

ESPECIFICAÇÃO DE NOVA PLACA PARA AS FACHADAS DAS SEDES LOCADAS

06.03.20

CÓDIGO SIAD 175118-2

Placas para identificação de fachada.

Matéria-prima da base:

ACM (alumínio composto) escovado, tipo aço inox escovado, espessura 3mm.

Placa tipo bandeja, confeccionada em chapa única, estruturada por trás com perfis metálicos próprios para esse fim e com sistema para fixação em fachadas.

Laterais com 5cm de altura, formadas pela dobra do ACM. A dobra deve ficar perfeita, de forma que dispense o uso de perfil metálico para melhorar o acabamento.

Matéria-prima das letras:

a) triângulo da logomarca (alto relevo)

Acrílico vermelho, leitoso, brilhante, fixado no ACM com parafusos chumbadores galvanizados.

Não será aceita a fixação apenas com fita dupla face, mesmo que de silicone

Dimensões do triângulo paginadas conforme o tamanho da placa.

Espessuras do acrílico vermelho: placas de até 0.5m² = acrílico com 10mm; placas de 0.5m² a 1m² = acrílico com 15mm; placas acima de 1m² = acrílico com 20mm.

O fornecedor deverá solicitar à PGJ a arte da logomarca, em curvas.

b) letras da logomarca (alto relevo)

"MPMG", de acrílico preto, leitoso, brilhante, fixadas no ACM com parafusos chumbadores galvanizados.

Não será aceita a fixação apenas com fita dupla face, mesmo que de silicone

Dimensões das letras paginadas conforme o tamanho da placa.

Espessuras do acrílico preto: placas de até 0.5m² = acrílico com 10mm; placas de 0.5m² a 1m² = acrílico com 15mm; placas acima de 1m² = acrílico com 20mm.

O fornecedor deverá solicitar à PGJ a arte da logomarca, em curvas.

c) texto da logomarca (baixo relevo)

"MINISTÉRIO PÚBLICO do Estado de Minas Gerais" recortado a laser no ACM e coberto na parte de trás com acrílico preto, leitoso, brilhante

A fixação da chapa de acrílico deverá ser feita com fita dupla face de silicone, preferencialmente da 3M, ou com material que garanta fixação superior. Não será aceita fita dupla face de papel.

Dimensões das letras paginadas conforme o tamanho da placa.

O fornecedor deverá solicitar à PGJ a arte da logomarca, em curvas.

d) texto complementar (baixo relevo)

Geralmente escreve-se: Promotorias de Justiça, em fonte arial, negrito

Texto recortado a laser no ACM e coberto na parte de trás com acrílico preto, leitoso, brilhante.

A fixação da chapa de acrílico deverá ser feita com fita dupla face de silicone, preferencialmente da 3M, ou com material que garanta fixação superior. Não será aceita fita dupla face de papel.

Dimensões das letras paginadas conforme o tamanho da placa.

Dimensões a serem licitadas:

100cm x 100cm x 5cm.

A aquisição das dimensões das placas será calculada a partir da variação do metro quadrado, para atendimento de diversos tamanhos de fachadas, conforme demanda.

Será rejeitada a placa que não apresente bom acabamento ou que apresente defeitos em sua parte estrutural e na aplicação dos textos



Promotorias de Justiça Baixo relevo