


## CONE NBR

### PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA



#### LAUDOS

Todos os laudos dos cones NBR Plastcor e faixas refletivas Plastcor foram aprovados e emitidos por um laboratório credenciado pelas autoridades competentes.

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC para cor laranja. Para uma melhor sustentação possui oito sapatas (pés de apoio) em sua base. Possui duas faixas refletivas na cor branca. As faixas são confeccionadas em PVC micro prismático. Possui furo duplo no topo do cone.

#### CONE NBR 15.071 FAIXA ADESIVA MÍNIMO DE 360 CANDELAS

**Altura do Cone** | 75 cm  
**Cor do Cone** | Laranja  
**Cor da Faixa Refletiva** | Branca  
**Retrorrefletância da Faixa Refletiva**  
candelas conforme norma ABNT NBR 14.644  
**Faixa Refletiva Tipo III**

#### CONE NBR 15.071 FAIXA ADESIVA 700 CANDELAS

**Altura do Cone** | 75 cm  
**Cor do Cone** | Laranja  
**Cor da Faixa Refletiva** | Branca  
**Retrorrefletância da Faixa Refletiva**  
700 candelas conforme norma ABNT NBR 14.644  
**Faixa Refletiva Tipo VIII**

#### CONE NBR FAIXA 100 CANDELAS

**Altura do Cone** | 75 cm  
**Cor do Cone** | Laranja  
**Cor da Faixa Refletiva** | Branca  
**Retrorrefletância da Faixa Refletiva**  
100 candelas conforme norma ABNT NBR 14.644  
**Faixa Refletiva Tipo I**

#### NBR 15.071

DIMENSÕES	NOMINAL
Diâmetro Topo do Cone (mm)	60 +/- 5
Diâmetro Furo do Cone (mm)	40 +/- 10
Diâmetro Base do Cone (mm)	250 (mínimo)
Largura da Base (mm)	400 +/- 20
Altura Total do Cone (mm)	700 a 800
Altura do Topo até a 1ª Faixa	75/100 +/- 10
Largura da 1ª Faixa Refletiva	100/150 + 5
Largura da 2ª Faixa Refletiva	100 + 5
Altura das Sapatas	15 + 5
Peso do Cone (Kg)	3 a 4

#### DESEMPENHO

Atende a norma **ABNT NBR 15.071:2015** e norma **ABNT NBR 14644:2013**.

#### TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA NBR 15.071/2015

##### Forma e Dimensões

A forma e as dimensões do cone devem atender ao discriminado na Tabela 1.

##### Intemperismo Artificial

O cone não deve sofrer alterações significativas após exposição ao intemperismo artificial, por um período de 120 horas. A cor não deve sofrer alterações.

##### Quanto às Propriedades do Material

A dureza não deve apresentar variação maior que 10% em relação à dureza inicial e o limite de resistência de alongamento deve atender ao mínimo especificado.

##### Estabilidade ao Calor

O cone deve ser colocado em posição vertical dentro de uma estufa a 70°C. Após 4 horas de exposição, a estufa deve ser desligada e o cone deve ser avaliado. O cone não deve apresentar deformação permanente.

Continua...

## CONE NBR

### PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

#### Estabilidade

O cone não deve tombar quando aplicada uma carga de 6 N N no topo do cone, de modo a produzir um movimento de rotação do cone sobre um ressalto, ao qual a base do cone deve estar encostada.

#### Flexibilidade da Faixa Refletiva

A película refletiva não deve apresentar trincas ou fissuras depois de ensaiada.

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL** | 39269090

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NO CONE

##### Cone NBR 15.071

Plastcor, datador trimestral e de acordo com a norma NBR 15.071

##### Cone NBR Faixa Soldada


Plastcor e datador trimestral.

##### Cone NBR Faixa Auto-Adesiva

Plastcor e datador trimestral.

#### INTERPRETAÇÃO DO DATADOR TRIMESTRAL (LOTE DE FABRICAÇÃO)

1° Trimestre / Ano 2013



#### PERSONALIZAÇÃO

O cone pode ser personalizado de acordo com as seguintes variáveis:

##### Cor do Cone

Preto ou verde.

##### Cor da Faixa

Amarela (lisa ou colméia / com ou sem adesivo).


Branca (lisa / com ou sem adesivo).

#### UTILIZAÇÕES

Dispositivo de controle de tráfego, de tráfego auxiliar a sinalização, de uso temporário, utilizado para canalizar e direcionar o tráfego e delimitar áreas.

#### EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão impressa. Esta embalagem contém 05 cones. A dimensão da embalagem de papelão é 405 x 405 x 240 mm. O peso aproximado da embalagem de papelão é de 510 g.



#### ESTOCAGEM

Acondicionar em local coberto e arejado. Se o local for aberto, cobrir os cones com lona ou encerado.

#### MANUTENÇÃO

Manter o cone limpo e higienizado, utilizando água e sabão neutro.

#### VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higienização e guarda.

#### VALIDADE

A validade é de 03 anos, a partir da data de fabricação, na embalagem original antes do uso.

#### PORTA TUDO

Suporte para encaixe no furo do topo do cone, com objetivo de ser um apoio para fita zebreada, corrente, placa, bandeirola ou sinalizador.

**OBSERVAÇÃO** | Acessório vendido separadamente.



Produtos e Acessórios  
Fitas  
Fita  
Fita dupla face

**10.55.019.020** Fita dupla face acrílica, 19 mm x 20 m, VONDER

## Marca

VONDER

## Destaque e diferenciais

Indicada para montagem e união de placas, plásticos, emblemas, fixação de artigos de metal ou plástico, cartazes, quadros, frisos automotivos, entre outros

## Aplicações/Dicas de uso

Indicada para montagem e união de placas, plásticos, emblemas, fixação de artigos de metal ou plástico, cartazes e frisos automotivos. A quantidade de fita a ser aplicada depende muito do tipo de material que se está utilizando, pois a fita tem maior aderência em algumas superfícies (como alumínio, aço inox e vidros) e menor adesão em outras (como plásticos e pinturas). Antes da aplicação, as 2 superfícies devem ser sempre bem limpas com álcool isopropílico. 15 cm de fita suportam até 800 g



## Características

**Cor da fita dupla face:** Transparente  
**Largura x comprimento da fita dupla face:** 19 mm x 20 m  
**Espessura da fita dupla face:** 1,0 mm  
**Material da fita dupla face:** Liner de proteção e adesivo acrílico  
**Garantia - E (CDC):** Garantia legal: 90 dias

## Conteúdo

1 Fita dupla face



Filtros Para Água

[Home](#) [Sobre Nós](#) [Filtros](#) [Elementos](#) [Contato](#) [Fale Conosco](#)

buscar

## Elemento Igatu 888 Polipropileno Encaixe



Produto para melhoria da qualidade da água. Retém partículas sólidas e em suspensão que se encontrem na água.

### Características

Modelo	IGATU 888 PP
Código	888EPPE
Aplicação	Carcaça IGATU 888 C e carcaças para filtros linha 230
Composição básica	Polipropileno (atóxico)
Diâmetro	60 mm
Altura	255 mm
Peso	0,11 kg

### Desempenho

Retenção de partículas	$\geq 0,5$ a $< 80 \mu\text{m}$
Redução de cloro livre	Não se aplica
Eficiência bacteriológica	Não se aplica

**Vida útil**

Seis meses ou sempre que ocorrer redução significativa do fluxo da água.

As marcas e modelos adversos da IGATU citados neste site são propriedades dos seus fabricantes e são mencionados meramente para demonstrar a compatibilidade dos produtos.

## Nossos Produtos

[Todos os Filtros](#)

Filtro de Reposição Igatu  
561 FCG1



Filtro de Reposição Igatu  
562



Filtro de Reposição Igatu  
544

[Todos os Elementos](#)

Elemento Igatu 769 Carbon  
Block



Elemento Igatu 496  
Polipropileno



Elemento Igatu 888/20  
Polipropileno

## REFIL SUPERFLOW



Utilizado em Bebedouros de Pressão,  
Proporciona **3 estágios de filtração**, tornando  
a água pura e cristalina.

Cód. 7725

.....> Pode ser acoplado nas mais diversas  
marcas de bebedouros.

O refil SuperFlow proporciona 3 estágios de  
filtração:

1. **PLD INICIAL** – para filtração física,  
como partículas sólidas, barro,  
ferrugem, limo e redução de acidez da  
água por conter dolomita em sua  
composição e sua cadeia de polímeros  
aglomerados proporciona maior  
filtração e clarificação da água.
2. **CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro,  
cloraminas, fenóis, algas, inseticidas,  
pesticidas, gosto, odor e reduz  
matéria orgânica, inibindo a  
proliferação de bactérias no interior  
do filtro, por estar impregnado com  
prata coloidal. Possui granulometria  
adequada que proporciona excelente  
filtração de contaminantes químicos  
da água.
3. **PLD POLIDOR** – polimento,  
clarificação final da água, regula o pH  
através da dolomita em sua  
composição. Último estágio por onde  
passa a água, deixando-a mais leve e  
cristalina, pronta para beber e  
proporcionar mais saúde.

Vazão Máxima recomendada (l/h)	50
Pressão Máxima (kpa)	400

Pressão Mínima (kpa)	50
Temperatura Máxima	60º
Temperatura Mínima	5º
Ponto de Instalação	POU

**RECOMENDAÇÕES** É recomendável trocar o refil a cada 06 (seis) meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Deixar escorrer aproximadamente 3 litros de água, até sair o excesso de carvão.



#### SISTEMA DE QUALIDADE

Exclusiva tecnologia PLD  
Purity Max de retenção

de partículas  
(Polímero + Dolomita).

## SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.



WHILCIA

FILTROS-PURIFICADORES

NPJ - 69000255/0001-50

CLASSIFICAÇÃO

CLORO - C - III

PARTICULAS - P - V

## REFIL AQUAFLOW 200



Cód. 7160 (s/caixa) | Cód. 7162 (c/caixa)

### COMPATIBILIDADE

Compatível com os filtros da linha AquaFresh, AP 200 Cuno e aparelhos de rosca.

O refil Aquaflow 200 proporciona 3 estágios de filtragem:

1. **PLD INICIAL** – para filtragem física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição, e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
2. **CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
3. **PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Último estágio por onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e



### RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 6 meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Capacidade e vida útil: 3.000 litros de água.

Produto de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012.

### SISTEMA DE QUALIDADE

Exclusiva tecnologia PLD Purity Max de retenção de partículas (Polímero + Dolomita).

**Contém:** 1 Refil original AquaFlow 200 com carvão ativado.

## SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.



Plástico > Acessórios > Engate Flexível

## Engate Flexível

Os Engates por serem flexíveis adaptam-se a uma grande gama de tipos de ligações hidráulicas, e a Alumasa preocupada com seus clientes desenvolveu o engate com roscas anguladas, assim facilitando o travamento e aperto da porca, dispensando o uso de fita veda rosca entre a porca e o niple. O Engate Flexível Trançado é a versão mais rígida do produto e é comumente usado na ligação com Caixas de Descarga.

ENTRE EM CONTATO

FALE COM UM REPRESENTANTE

Trabalhe conosco

## Dados técnicos

## Tabela de medidas Engate Flexível

Tabela de medidas Engate Flexível  
Trançado

## Imagens

TABELA DE MEDIDAS ENGATE  
FLEXÍVEL

## Dimensões Referência

30 cm 2062

40 cm 2063

50 cm 2064

60 cm 2065

100 cm 2507

**ALUMASA**  
ALUMÍNIO E PLÁSTICO**Contato:**

(48) 3441-2200

**E-mail:**

alumasa@alumasa.com.br

**Endereço:**

Rodovia SC 445, Km 2,5 - São Pedro, Urussanga - SC

**Horários:**

Seg - Sex 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:18

Trabalhe conosco

ONDE ENCONTRAR



Digite o que você procura



**Locação de Purificador de Água**  [\(https://www.softpurificador.com.br/locacao-de-purificador\)](https://www.softpurificador.com.br/locacao-de-purificador)

**Purificador de Água para Residência** ▾  [\(https://www.softpurificador.com.br/purificador-de-agua-para-residencia\)](https://www.softpurificador.com.br/purificador-de-agua-para-residencia)

**Purificador de Água para Empresas** ▾  [\(https://www.softpurificador.com.br/purificador-de-agua-para-empresas\)](https://www.softpurificador.com.br/purificador-de-agua-para-empresas)

**Peças e Acessórios para Purificador de Água Soft**  [\(https://www.softpurificador.com.br/acessorios\)](https://www.softpurificador.com.br/acessorios)

**Máquinas de Gelo Everest** ▾  [\(https://www.softpurificador.com.br/maquinas-de-gelo-everest\)](https://www.softpurificador.com.br/maquinas-de-gelo-everest)



🕒  [\(https://api.whatsapp.com/send?](https://api.whatsapp.com/send?text=MANGUEIRA%20AT%C3%93XICA%20PURIFICADOR%20SOFT%20EVEREST%20VENDIDA%20POR%20METRO%20http%3A%2F%2Fwww.softpurificador.com.br/mangueira-atoxica-purificador-soft-everest-vendida-por-metro)

[text=MANGUEIRA%20AT%C3%93XICA%20PURIFICADOR%20SOFT%20EVEREST%20VENDIDA%20POR%20METRO%20http%3A%2F%2Fwww.softpurificador.com.br/mangueira-atoxica-purificador-soft-everest-vendida-por-metro\)](https://api.whatsapp.com/send?text=MANGUEIRA%20AT%C3%93XICA%20PURIFICADOR%20SOFT%20EVEREST%20VENDIDA%20POR%20METRO%20http%3A%2F%2Fwww.softpurificador.com.br/mangueira-atoxica-purificador-soft-everest-vendida-por-metro)

Compartilhar

■ [Início \(https://www.softpurificador.com.br/\)](https://www.softpurificador.com.br/) / [Peças e Acessórios para Purificador de Água Soft \(https://www.softpurificador.com.br/acessorios/\)](https://www.softpurificador.com.br/acessorios/) /

## MANGUEIRA ATÓXICA PURIFICADOR SOFT EVEREST VENDIDA POR METRO

Código: 8272EM9HY

Consulte o preço

MANGUEIRA ATÓXICA PURIFICADOR SOFT EVEREST VENDIDA POR METRO

Modelo: Rolo de Mangueira

Material do corpo: Polietileno

Dimensões Mangueira Grossa: 6,3x9,5 mm

Fale conosco, nós estamos online!



CARACTERÍSTICAS:

[\(https://www.softpurificador.com.br/\)](https://www.softpurificador.com.br/)

  [\(https://www.softpurificador.com.br/carrinho/index\)](https://www.softpurificador.com.br/carrinho/index)

**Produtos relacionados**

  [\(https://www.softpurificador.com.br/conta/index\)](https://www.softpurificador.com.br/conta/index)

[\(https://www.softpurificador.com.br/valvula-reguladora-de-pessao\)](https://www.softpurificador.com.br/valvula-reguladora-de-pessao)



**Válvula Reguladora de Pressão Soft Everest**  [\(https://www.softpurificador.com.br/valvula-reguladora-de-pessao\)](https://www.softpurificador.com.br/valvula-reguladora-de-pessao)

2x de **R\$ 47,50**

**R\$ 95,00**

**Ver mais Q**  [\(https://www.softpurificador.com.br/valvula-reguladora-de-pessao\)](https://www.softpurificador.com.br/valvula-reguladora-de-pessao)

[\(https://www.softpurificador.com.br/soft-star-prata\)](https://www.softpurificador.com.br/soft-star-prata)



**Purificador de Água Soft Star Prata**  [\(https://www.softpurificador.com.br/soft-star-prata\)](https://www.softpurificador.com.br/soft-star-prata)

8x de **R\$ 111,87**

**R\$ 895,00**

**Ver mais Q**  [\(https://www.softpurificador.com.br/soft-star-prata\)](https://www.softpurificador.com.br/soft-star-prata)

[\(https://www.softpurificador.com.br/soft-slim-branco\)](https://www.softpurificador.com.br/soft-slim-branco)



**Purificador de Água Soft Slim Branco**  [\(https://www.softpurificador.com.br/soft-slim-branco\)](https://www.softpurificador.com.br/soft-slim-branco)

8x de **R\$ 111,87**

**R\$ 895,00**

**Ver mais Q**  [\(https://www.softpurificador.com.br/soft-slim-branco\)](https://www.softpurificador.com.br/soft-slim-branco)

[\(https://www.softpurificador.com.br/soft-star-branco-\)](https://www.softpurificador.com.br/soft-star-branco-)



**Purificador de Água Soft Star Branco**  [\(https://www.softpurificador.com.br/soft-star-branco-\)](https://www.softpurificador.com.br/soft-star-branco-)

8x de **R\$ 111,87**

**R\$ 895,00**

Fale conosco, nós estamos online!

- CHUVEIROS / MATERIAIS ELÉTRICOS / HIDROSSANITÁRIOS
- CILINDROS PNEUMÁTICOS SIMPLES AÇÃO E DUPLA AÇÃO >
- CINTAS E CORDAS MULTIUSO >
- COMPRESSOR DE AR >
- CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO >
- CONEXÕES EM INOX 304 ROSCADAS >
- CONEXÕES EM LATÃO NIQUELADO >
- CONEXÕES PNEUMÁTICAS >
- CONEXÕES, VÁLVULAS, BOMBAS DRAGA EM FERRO FUNDIDO >
- CORTADOR DE GRAMA >
- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA >
- FILTROS Y >
- FILTROS, CARCAÇAS E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ÁGUA >
- FITA VEDA ROSCA TEFLON PURO >
- FURADEIRA DE BANCADA >
- GEL DECAPANTE E APASSIVANTE >
- GERADORES >
- GUINCHO DE COLUNA >
- LAVADORAS >
- LINHA SANITÁRIA OD >
- MANGUEIRA PU (AZUL) PARA AR COMPRIMIDO >
- MANÔMETROS >
- MÁQUINAS/ INVERSORES DE >

## ESPIGÃO MACHO





Digite o que você procura



**Locação de Purificador de Água** <https://www.softpurificador.com.br/locacao-de-purificador>

**Purificador de Água para Residência** ▾ <https://www.softpurificador.com.br/purificador-de-agua-para-residencia>

**Purificador de Água para Empresas** ▾ <https://www.softpurificador.com.br/purificador-de-agua-para-empresas>

**Peças e Acessórios para Purificador de Água Soft** <https://www.softpurificador.com.br/acessorios>

**Máquinas de Gelo Everest** ▾ <https://www.softpurificador.com.br/maquinas-de-gelo-everest>



Clique no botão ao lado para assistir o vídeo relacionado ao produto.



Assistir Vídeo

Fale conosco, nós estamos online!

- CHUVEIROS / MATERIAIS ELÉTRICOS / HIDROSSANITÁRIOS
- CILINDROS PNEUMÁTICOS SIMPLES AÇÃO E DUPLA AÇÃO >
- CINTAS E CORDAS MULTIUSO >
- COMPRESSOR DE AR >
- CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO >
- CONEXÕES EM INOX 304 ROSCADAS >
- CONEXÕES EM LATÃO NIQUELADO >
- CONEXÕES PNEUMÁTICAS >
- CONEXÕES, VÁLVULAS, BOMBAS DRAGA EM FERRO FUNDIDO >
- CORTADOR DE GRAMA >
- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA >
- FILTROS Y >
- FILTROS, CARCAÇAS E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ÁGUA >
- FITA VEDA ROSCA TEFLON PURO
- FURADEIRA DE BANCADA >
- GEL DECAPANTE E APASSIVANTE
- GERADORES >
- GUINCHO DE COLUNA
- LAVADORAS >
- LINHA SANITÁRIA OD >
- MANGUEIRA PU (AZUL) PARA AR COMPRIMIDO >
- MANÔMETROS >
- MÁQUINAS/ INVERSORES DE

## ESPIGÃO MACHO



# MAXILONA®

## O máximo em lona

ENTRE EM CONTATO VIA WHATSAPP

# LONA PRETA

## PRODUTOS

Lona Preta

Lona Cores

Lona Agro

Lona Cristal

Sacos para Silagem


Mangueira



## LONA PRETA



Lonas de polietileno/polipropileno de baixa densidade Proveniente de fontes recicladas na cor preta. Disponível em várias medidas e espessuras. Normalmente usadas na construção civil e agricultura.



PEÇA UM ORÇAMENTO!

Tel: 31.3598-0223

Email:  
adm@maxilona.com.br

Especificações

### Aplicações:

- Construções e reformas.
- Impermeabilização de solos.
- Proteção de cargas para transporte.
- Proteção de implementos agrícolas.
- Cultivos de frutas e hortaliças (Plasticultura/Mulching).
- Proteção contra deslizamentos e erosões de barrancos barreiras e arrimos e etc.

### Medidas:

Disponível nas medidas de 3,4,5,6 e 8 metros de largura em bobinas de 50 e 100 metros de comprimento em espessuras que variam de 50 a 200 micras.

MAXILONA, A ÚNICA QUE BONIFICA O  
CLIENTE EM

**10m GRÁTIS POR BOBINA E A  
PRIMEIRA COM MARCAÇÃO DE  
METRO EM METRO.**

FAÇA UM ORÇAMENTO! \$

**SOBRE NÓS**

# MAXILONA<sup>®</sup>

*O máximo em lona*

Somos especialistas na produção de lonas plásticas, tornando ao longo dos anos uma das maiores indústrias produtoras de lona do país.

**PRODUTOS**

- Lona Cores
- Lona Preta
- Lona Agro
- Lona Cristal
- Sacos para Silagem
- Mangueira

**CONTATOS**

📍 Av. Sócrates Mariani Bitencourt  
1109 – B. Cinco – Contagem – MG |  
CEP: 32.010-010

☎ 31.3598-0223

✉ adm@maxilona.com.br

🕒 Seg. a Sexta de 08:00 às 12:00hr e  
13:15 às 18:00hr

**TRABALHE CONOSCO** 🤝

## LINHA INCOLOR



Os produtos da linha Incolor são ideais para quem precisa cobrir e proteger em situações em que é necessário visualizar o material com rapidez e praticidade.

São aplicadas na embalagem de produtos inspecionáveis e para diferentes tipos de cobertura - materiais em obras e jardinagem, telhados, sacaria; na forração de pisos, solo em contrapiso, andaimes e fachadas de edifícios, carrocerias, piso para secagem de grãos; na proteção de barracas de camping e encostas.

- 4 a 8 metros de largura
- 50 ou 100 metros de comprimento
- 18kg a 96kg

**Garantia: 3 meses**

[Termo de Garantia](#)