

4380

SERRA TICO-TICO

Nº tipo: F012 4380 AB - 127 V | Nº tipo: F012 4380 JA - 220 V

- Função sopra e ampla visão de corte.
- Fácil ajuste para corte em ângulos de 15°, 30° e 45°.
- Seja destro ou canhoto, o botão-trava da Tico-Tico Skil facilita o seu trabalho.

Potência: 380 W
GPM: 3.000 min⁻¹
Inclinação para corte em ângulo: 0-45°
Peso: 1,6 kg

Capacidade de corte:
Aço: 4 mm
Madeira: 55 mm
Alumínio: 10 mm

Acompanham:

1 chave allen e 1 lâmina para madeira encaixe T/U.



4400

SERRA TICO-TICO

Nº tipo: F012 4400 AB - 127 V | Nº tipo: F012 4400 JA - 220 V

- Função sopra e ampla visão de corte.
- Fácil ajuste para corte em ângulos de 15°, 30° e 45°.
- Seja destro ou canhoto, o botão-trava da Tico-Tico Skil facilita o seu trabalho.

Potência: 400 W
GPM: 800-3.000 min⁻¹
Inclinação para corte em ângulo: 0-45°
Peso: 1,7 kg

Capacidade de corte:
Aço: 4 mm
Madeira: 65 mm
Alumínio: 10 mm

Acompanham:

1 chave allen e 1 lâmina para madeira encaixe T/U.

PLAINA

1555

Nº tipo: F012 1555 AD - 127 V | Nº tipo: F012 1555 JA - 220 V


- Pé de apoio para não danificar as lâminas.
- Ajuste de profundidade para trabalhos precisos.
- Empunhadeira auxiliar ajustável para maior conforto.

Potência: 550 W
Rotação: 16.000 min⁻¹
Peso: 3 kg

Largura de corte: 82 mm
Profundidade de rebaixo: 0-8 mm
Profundidade de aplainagem: 0-1,5 mm

Acompanham:

1 chave para troca de lâminas.



4550

SERRA TICO-TICO

Nº tipo: F012 4550 AB - 127 V | Nº tipo: F012 4550 JA - 220 V

Nº tipo: F012 4550 AP - 127 V | Nº tipo: F012 4550 JE - 220 V - (*versão com maleta plástica)

- 3 estágios de avanço pendular para maior velocidade de corte.
- Sistema auto click de fácil troca de lâmina.
- Contrapeso integrado para menor vibração e melhor acabamento.

Potência: 550 W
CPM: 800-3.000
Sistema de pêndulo: 3 posições

Inclinação para corte em ângulo: 0-45°
Capacidade máx. de corte: Aço: 5 mm
Madeira: 75 mm / Alumínio: 10 mm

Acompanham:

1 lâmina para madeira, 1 adaptador para aspirador de pó, 1 guia paralela, 1 protetor plástico da placa base e 1 chave allen.

PLAINA

1570

Nº tipo: F012 1570 AB - 127 V | Nº tipo: F012 1570 JA - 220 V

- Pé de apoio para não danificar as lâminas.
- Ajuste de profundidade para trabalhos precisos.
- Controle de saída de pó para ambos os lados.

Potência: 900 W
Rotação: 16.000 min⁻¹
Peso: 3,7 kg

Largura de corte: 82 mm
Profundidade de rebaixo: 0-15 mm
Profundidade de aplainagem: 0-3 mm

Acompanham:

1 guia paralela, 1 ajuste de rebaixo, 1 chave e 1 saco de pó.



SERRA SABRE

4900

Nº tipo: F012 4900 AB - 127 V | Nº tipo: F012 4900 JA - 220 V

- Velocidade variável para corte em diferentes materiais.
- Compartimento integrado para guardar as lâminas.
- Ajuste de profundidade de corte de até 18 mm.

Potência: 1.050 W
GPM: 800-2.700 min⁻¹
Comprimento do golpe: 280 mm
Peso: 4 kg

Capacidade de corte:
Aço: 20 mm
Madeira: 180 mm
Alumínio: 30 mm

Acompanham:

3 lâminas de serra.



LIXADEIRA DE CINTA

7640

Nº tipo: F012 7640 AB - 127 V | Nº tipo: F012 7640 JA - 220 V


- Ajuste para uso estacionário com os grampos.
- Estabilizador "equalizer" para acertar superfícies.
- Sistema de ajuste da cinta de lixa para maior precisão.

Potência: 900 W
Velocidade da cinta sem carga: 180-330 m/min

Peso: 3,6 kg
Superfície de trabalho: 76x130 mm
Dimensões da cinta de lixa: 76x533 mm

Acompanham:

3 lixas, 1 saco coletor de pó, 2 grampos, 1 adaptador para coletor de pó e 1 maleta plástica.



LIXADEIRA DE PALMA

7232

Nº tipo: F012 7232 AB - 127 V | Nº tipo: F012 7232 JA - 220 V

- Sistema de presilhas para fixação de lixas.
- Motor potente com design compacto para alcance de áreas menores.
- Interruptor selado para maior durabilidade.

Potência: 200 W
OPM: 14.000 min⁻¹

Peso: 1,3 kg
Dimensões da lixa: 114x140 mm

Acompanham:

1 lixa.



LIXADEIRA ORBITAL

7351

Nº tipo: F012 7351 AB - 127 V | Nº tipo: F012 7351 JA - 220 V

- Coletor de pó com microfiltro para trabalhos mais limpos.
- Disco de presilhas e velcro para fixação das lixas.
- Ergonomia aperfeiçoada para maior controle.

Potência: 200 W
OPM: 26.000 min⁻¹

Peso: 1,7 kg
Dimensões da lixa: 93x230 mm (papel)

Acompanham:

3 lixas e 1 coletor de pó.



TUPIA

1831

Nº tipo: F012 1831 AB - 127 V | Nº tipo: F012 1831 JA - 220 V

- Botão-trava para troca de fresas.
- Velocidade variável para trabalho em diferentes materiais.
- Capacidade de corte até 55 mm de profundidade.

Potência: 1.100 W
Peso: 2,1 kg

Nº de velocidades: 6
Rotação: 0-28.000 min⁻¹

Acompanham:

6 fresas, 3 pinças (6 mm, 8 mm e 1/4"), 1 guia paralela, 1 guia circular, 1 guia para copiar e 1 adaptador para aspirador de pó.



FURADEIRA 3/8"/10 MM

6000

Nº tipo: F012 6000 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6000 JA - 220 V

- 100% rolandetada.
- Cabo de 4 metros.
- Gatilho projetado para parafusamento.
- Leve e compacta.

Potência: 500 W
Mandril: 3/8" (10 mm)
Rotação: 0-3.000 min⁻¹
Peso: 1,2 kg

Capacidade de aparafusamento: 6 mm
Capacidade de perfuração: Madeira: 25 mm
Metal: 10 mm

Acompanham:

1 chave de mandril.



SERRA CIRCULAR 1.200 W

5200

Nº tipo: F012 5200 AB - 127 V | Nº tipo: F012 5200 JA - 220 V


- Botão-trava para troca de lâmina com maior segurança.
- Ajuste de profundidade e corte em ângulo.
- Fácil acesso para troca de escovas de carvão.

Potência: 1.200 W
Rotação: 5.000 min⁻¹
Disco: 7 1/4" (184 mm)
Eixo: 5/8"

Peso: 3,5 kg
Máx. profundidade de corte: 90°: 65 mm
45°: 45 mm

Acompanham:

1 disco 24 dentes standard, 1 chave allen e 1 guia paralela.



SERRA CIRCULAR 1.400 W

5402

Nº tipo: F012 5402 AB - 127 V | Nº tipo: F012 5402 JA - 220 V

- Botão-trava para troca de lâmina para maior segurança.
- Empunhadeira auxiliar mais larga para maior controle.
- Laser integrado para maior precisão.

Potência: 1.400 W
Rotação: 6.000 rpm
Disco: 7 1/4" (184 mm)
Eixo: 5/8"

Peso: 4,9 kg
Máx. profundidade de corte: 90°: 65 mm
45°: 45 mm

Acompanham:

1 disco 24 dentes premium, 1 chave allen e 1 guia paralela.



NÍVEL LASER AUTOMÁTICO

0511

Nº tipo: F015 0511 BA

- 2 linhas cruzadas.

Tipo de laser: 650 Nm
Classe de laser: 2
Precisão: aprox. 0,5 mm/m

Potência de saída: 1 mW
Alcance: 10 m
Peso: 0,28 kg

Acompanham:

1 suporte articulado e 2 pilhas 1,5 V (AA).



NÍVEL LASER AUTOMÁTICO

0516

Nº tipo: F015 0516 BC

- 2 linhas cruzadas.
- Linha de esquadro.

Tipo de laser: 650 Nm
Classe de laser: 2
Precisão: aprox. 0,5 mm/m

Potência de saída: 1 mW
Alcance: 10 m
Peso: 0,5 kg

Acompanham:

1 tripé de 1,3 m, 1 maleta plástica e 4 pilhas 1,5 V (AA).



3310

SERRA DE ESQUADRIA

Nº tipo: F012 3310 AB - 127 V | Nº tipo: F012 3310 JA - 220 V

- Disco de 40 dentes.
- Extensão da mesa.
- Guia laser.

Potência: 1.800 W
Velocidade: 4.500 min⁻¹
Peso: 13,8 kg

Inclinação para esquadria: 0-45°
Tamanho do eixo: 1" (25,4 mm)
Tamanho do disco: 10" (254 mm)

Acompanham:

1 disco de corte de madeira de 40 dentes (vidia), 1 chave de troca de disco, 1 régua paralela de alumínio, 1 jogo de braços para extensão da mesa e 1 saco coletor de pó.



3311

SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA

Nº tipo: F012 3311 AB - 127 V | Nº tipo: F012 3311 JA - 220 V


- Braço telescópico aumenta a extensão dos cortes.
- Expansão da mesa de corte para até 115 cm.
- Cabo de 3 m.

Potência: 1.800 W
Velocidade de corte: 4.800 rpm
Peso: 21 kg

Tamanho do eixo: 1" (25,4 mm)
Tamanho do disco: 10" (254 mm)
Inclinação da base: 45° (ambos os lados)
Inclinação do motor: 45°

Acompanham:

1 disco de corte de madeira de 40 dentes (vidia), 1 chave de troca de disco, 1 chave de troca de sargento, 1 jogo de braços para extensão da mesa e 1 régua paralela de alumínio.



SERRA DE MESA

3610

Nº tipo: F012 3610 AB - 127 V | Nº tipo: F012 3610 JA - 220 V

- Capa de proteção completamente segura.
- Adaptação para aspirador de pó.
- Fácil troca das escovas de carvão.

Potência: 1.600 W
Velocidade: 3.800 min⁻¹
Peso: 17 kg
Eixo: 30 mm (sem anel redutor)
25,4 mm (com anel redutor)

Disco: 10" (254 mm)
Nº de dentes: 40 (vidia)
Tamanho da mesa: 635x635 mm
Inclinação p/ esquadria: 0-45°

Acompanham:

1 disco de corte de madeira de 40 dentes (vidia), 2 chaves de troca de disco, 1 régua paralela de alumínio, 1 transferidor e 1 conjunto de estrutura de sustentação.



SERRA POLICORTE

3710

Nº tipo: F012 3710 AB - 127 V | Nº tipo: F012 3710 JA - 220 V

- 4x mais acionamentos que a concorrência.
- Capa de proteção completa.

Potência: 1.800W (127 V)
2.000W (220 V)
Rotação: 3.800 min⁻¹
Peso: 17 kg

Corte em ângulo: 0-45°
Tamanho do disco: 14"
Acionamentos (mola): 200.000

Acompanham:

1 disco de corte e 1 chave de troca de disco.



Uma equipe de profissionais altamente capacitados prontos para entender, atender e exceder as expectativas dos clientes diretamente pelo telefone ou através do site www.skil.com.br, onde o usuário pode conhecer a história da Skil, conferir informações técnicas sobre as ferramentas, manuais, catálogos, revendas e rede de assistência técnica, lançamentos, promoções e últimas notícias.

0800 704 5446

f/skilferramentas YouTube/skilferramentas

www.skil.com.br



UMA TRADIÇÃO QUE CONSTRUÍU AS AMÉRICAS



1924	1928	1949	1964	1976	1985	2007	2011
Fundada em Chicago (EUA).		Lançamento do 1º sistema de embreagem para controle de torque de serra circular.		Invenção da primeira furadeira a bateria.		Lançamento do sistema "auto click" de troca de disco nas esmerilhadeiras.	
	Invenção da serra circular.		Invenção do controle de velocidade variável.	Lançada a parafusadeira in-line.			Novo design de produtos.

MAIS DE 65 ESCRITÓRIOS ESPALHADOS PELO MUNDO

A ORIGEM DA MARCA
Com o objetivo de tornar o seu trabalho mais fácil, a marca inventou a serra circular em 1928 e, desde então, não parou de inovar. A Skil está há 90 anos no mercado atendendo as necessidades dos profissionais.



OUTRAS APLICAÇÕES

8003

SOPRADOR TÉRMICO

Nº tipo: F012 8003 AB - 127 V | Nº tipo: F012 8003 JA - 220 V
Nº tipo: F012 8003 AE* - 127 V (*versão kit) | Nº tipo: F012 8003 JE* - 220 V (*versão kit)

- Base plana para uso estacionário.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Anel removível para trabalhos em lugares de difícil acesso.

Potência: 1.200 W (127 V) 1.800 W (220 V)	Temperatura: Nível 1: 50°C Nível 2: 350°C (127 V) / 400°C (220 V) Nível 3: 450°C (127 V) / 570°C (220 V)
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acompanham:
Caixa de papelão e 1 bico de ar grande.
Acompanham (kit):
1 bico de ar refletor, 1 bico de ar protetor de vidros, 1 bico de ar reduzido e 1 bico de ar grande.

8005

SOPRADOR TÉRMICO

Nº tipo: F012 8005 AE - 127 V | F012 8005 JE - 220 V

- Display de LCD.
- Controle digital de temperatura.
- Ejetor de bocal.

Potência: 1.500 W (127 V) 2.000 W (220 V)	Nível 2 - 500 l/min
Níveis de vazão de ar: 50 - 550°C (127 V) Nível 1 - 300 l/min	Faixa de temperatura: 50 - 550°C (127 V) 50 - 650°C (220 V)

Acompanham:
1 bico chato, 1 bico refletor, 1 bico de proteção de vidros e 1 bico redutor.

6520

PARAFUSADEIRA DRYWALL

Nº tipo: F012 6520 AB - 127 V | F012 6520 JA - 220 V

- Sistema de regulagem de profundidade.
- Clip de cinto para aplicações em lugares de difícil acesso.
- Cabo elétrico com 4 metros de extensão.

Potência: 520 W	Mandril: 1/2" (13 mm)
Nº de velocidades: variável e reversível	Rotação: 0-4.500 min⁻¹

Acompanham:
1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade e 1 chave de mandril.

2000

PARAFUSADEIRA 3,6 V

Nº tipo: F012 2000 AB - 127 V | Nº tipo: F012 2000 JC - 220 V
Nº tipo: F012 2000 AZ* - 127 V | Nº tipo: F012 2000 JS* - 220 V - (*versões kit)

- 2 posições de trabalho.
- Luz led para iluminar o parafusamento.
- Punho emborrachado.

Voltagem: 3,6 V	Torque máximo: 3 Nm
Bateria: NiCd	Capacidade do parafuso: 3 mm
Rotação: 200 min⁻¹	Peso: 0,4 kg

Acompanham:
1 carregador de bateria, 2 bits e 1 adaptador magnético.
Acompanham (kit):
1 carregador de bateria, 1 adaptador magnético, 19 bits e 1 maleta plástica.

2248

PARAFUSADEIRA 4,8 V

Nº tipo: F012 2248 A2 - 127 V | Nº tipo: F012 2248 J3 - 220 V

- 2 posições de trabalho.
- Luz led para iluminar o parafusamento.
- Punho emborrachado.

Voltagem: 4,8 V	Torque máximo: 4 Nm
Bateria: NiCd	Capacidade do parafuso: 3 mm
Rotação: 200 min⁻¹	Peso: 0,4 kg

Acompanham:
1 carregador de bateria, 49 bits, 1 adaptador magnético, 1 adaptador para soquete e 1 maleta plástica.

LINHA BATERIA

2000

PARAFUSADEIRA 3,6 V

Nº tipo: F012 2000 AB - 127 V | Nº tipo: F012 2000 JC - 220 V
Nº tipo: F012 2000 AZ* - 127 V | Nº tipo: F012 2000 JS* - 220 V - (*versões kit)

- 2 posições de trabalho.
- Luz led para iluminar o parafusamento.
- Punho emborrachado.

Voltagem: 3,6 V	Torque máximo: 3 Nm
Bateria: NiCd	Capacidade do parafuso: 3 mm
Rotação: 200 min⁻¹	Peso: 0,4 kg

Acompanham:
1 carregador de bateria, 2 bits e 1 adaptador magnético.
Acompanham (kit):
1 carregador de bateria, 1 adaptador magnético, 19 bits e 1 maleta plástica.

2248

PARAFUSADEIRA 4,8 V

Nº tipo: F012 2248 A2 - 127 V | Nº tipo: F012 2248 J3 - 220 V

- 2 posições de trabalho.
- Luz led para iluminar o parafusamento.
- Punho emborrachado.

Voltagem: 4,8 V	Torque máximo: 4 Nm
Bateria: NiCd	Capacidade do parafuso: 3 mm
Rotação: 200 min⁻¹	Peso: 0,4 kg

Acompanham:
1 carregador de bateria, 49 bits, 1 adaptador magnético, 1 adaptador para soquete e 1 maleta plástica.

2212

PARAFUSADEIRA 9,6 V

Nº tipo: F012 2212 AB - 127 V | Nº tipo: F012 2212 JA - 220 V

- Freio elétrico para maior precisão de trabalho.
- Protetor térmico para segurança durante carregamento da bateria.

Voltagem: 9,6 V	Capacidade de perfuração: Madeira: 20 mm
Bateria: 1,2 Ah NiCd	Aço: 10 mm
Mandril: 3/8" (10 mm)	Capacidade de parafusamento: Madeira: 5 mm
Rotação: 0-600 min⁻¹	
Torque macio/duro: 8/25 Nm	
Posições de torque: 19+1	

Acompanha:
1 carregador de bateria.



LINHA CONCRETO

6600

FURADEIRA DE IMPACTO SKIL 10 - 3/8"/10 MM 1V

Nº tipo: F012 6600 AB - 127 V | F012 6600 JA - 220 V

- Botão comutador para perfurações com ou sem impacto.
- Botão-trava para trabalhos contínuos.

Nº de velocidades: 1	Capacidade de perfuração: Aço: 10 mm
Potência: 570 W	Madeira: 20 mm
Rotação: 3.100 min⁻¹	Concreto: 10 mm
Mandril: 3/8" (10 mm)	

Acompanha:
1 chave de mandril.

6604

FURADEIRA DE IMPACTO SKIL 10 - 3/8"/10 MM RE

Nº tipo: F012 6604 AB - 127 V | F012 6604 JA - 220 V

- Botão comutador para perfurações com ou sem impacto.
- Interruptor eletrônico com adaptação de velocidade ao material.
- Botão de bloqueio.

Nº de velocidades: variável e reversível	Capacidade de perfuração: Aço: 10 mm
Potência: 570 W	Madeira: 20 mm
Rotação: 0-3100 min⁻¹	Concreto: 10 mm
Mandril: 3/8" (10 mm)	

Acompanha:
1 chave de mandril.

6602

FURADEIRA DE IMPACTO SKIL 10 - 3/8"/10 MM 2V

Nº tipo: F012 6602 AB - 127 V | F012 6602 JA - 220 V

- Botão comutador para perfurações com ou sem impacto.
- Botão-trava para trabalhos contínuos.

Nº de velocidades: 2	Capacidade de perfuração: Aço: 10 mm
Potência: 570 W	Madeira: 20 mm
Rotação: 2.750 - 3.100 min⁻¹	Concreto: 10 mm
Mandril: 3/8" (10 mm)	

Acompanha:
1 chave de mandril.

6555

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"/13 MM RE

Nº tipo: F012 6555 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6555 JA - 220 V

- Interruptor eletrônico de seleção de velocidade.
- Função reversível possibilita parafusamentos e desaparafusamentos.

Potência: 570 W	Capacidade de perfuração: Aço: 10 mm
Rotação: 0-3.000 min⁻¹	Madeira: 25 mm
Mandril: 1/2" (13 mm)	Concreto: 13 mm
Velocidades: variável e reversível	

Acompanha:
1 empunhadura auxiliar e 1 chave de mandril.

6060

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"/13 MM RE

Nº tipo: F012 6060 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6060 JA - 220 V

- Interruptor eletrônico de seleção de velocidade.
- Função reversível possibilita parafusamento e desaparafusamento.

Nº de velocidades: variável e reversível	Impactos: 0-48.000 min⁻¹
Potência: 700 W	Capacidade de perfuração: Aço: 10 mm
Mandril: 1/2" (13 mm)	Madeira: 25 mm
Rotação: 0-3.000 min⁻¹	Concreto: 13 mm

Acompanham:
1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade e 1 chave de mandril.

1559

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS

Nº tipo: F012 1559 AB - 127 V | Nº tipo: F012 1559 JA - 220 V

- 2 funções de perfuração com e sem impacto.
- Velocidade variável e função reversível.
- Soft grip na máquina e na empunhadura auxiliar.
- 100% rolamentada.

Potência: 600 W	Força de Impacto: 1,7 J
Mandril: SDS+	Capacidade de perfuração: Aço: 13 mm
Rotação: 0-1.000 min⁻¹	Madeira: 30 mm
Impactos: 5.000 min⁻¹	Concreto: 24 mm

Acompanham:
1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 3 brocas (8 mm, 10 mm, 12 mm), 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 chave de mandril e 1 maleta plástica.

9815

SERRA MÁRMORE

Nº tipo: F012 9815 AC - 127 V | Nº tipo: F012 9815 JD - 220 V

- Placa base com ajuste de ângulo e profundidade.
- Rápida e fácil trocas das escovas de carvão.

Potência: 1.200 W	Peso: 3 kg
Rotação: 13.800 min⁻¹	Máx. dimensões da placa base: 100x155 mm
Profundidade de corte: 34 mm	Diâmetro do disco: Externo: 110 mm / Interno: 20 mm
Corte em 45º: sim	

Acompanham:
2 chaves para troca de disco.

1859

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS

Nº tipo: F012 1859 AB - 127 V | Nº tipo: F012 1859 JA - 220 V

- 3 funções: cinzelamento e perfuração com e sem impacto.
- Carcaça de alumínio 3x mais resistente.
- Regulagem de angulação do cinzel.
- Velocidade variável e função reversa.
- Soft grip na máquina e na empunhadura auxiliar.

Potência: 750 W	Capacidade de perfuração: Aço: 13 mm
Mandril: SDS+	Madeira: 30 mm
Rotação: 0-980 min⁻¹	Concreto: 24 mm
Impactos: 0-5.000 min⁻¹	
Força de impacto: 2,1 J	

Acompanham:
1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 3 brocas (8 mm, 10 mm, 12 mm), 1 cinzel, 1 ponteiro, 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 chave de mandril e 1 maleta plástica.

LINHA METAL

9002

ESMERILHADEIRA ANGULAR 700 W

Nº tipo: F012 9002 AL - 127 V | Nº tipo: F012 9002 JQ - 220 V

- Engrenagens helicoidais.
- Punho aderente com angulação para maior conforto.
- Botão selado contra pó.
- 100% rolamentada.

Potência: 700 W	Peso: 1,7 kg
Rotação: 11.000 rpm	Disco: 4 1/2" (115 mm)
Exo: M14	

Acompanham:
1 empunhadura auxiliar, 1 capa de proteção, 1 conjunto de flanges e 1 chave de aperto.

9071

POLITRIZ 7"

Nº tipo: F012 9071 AB - 127 V | Nº tipo: F012 9071 JA - 220 V
Nº tipo: F012 9071 AF* - 127 V | Nº tipo: F012 9071 JE* - 220 V (*versão com maleta plástica)

- Amplo gatilho, interruptor desenvolvido para melhor ergonomia.
- Soft start, sistema de início suave.
- 6 níveis de velocidade variável, maior controle nas aplicações.

Potência: 1.300 W	Peso: 3,5 kg
Rotação: 600-3.000 min⁻¹	Disco: 7" (180 mm)
Exo: M14	

Acompanham:
1 boné de pele, 1 disco de borracha e 1 punho "D".

9004

ESMERILHADEIRA ANGULAR 830 W

Nº tipo: F012 9004 AL - 127 V | Nº tipo: F012 9004 JQ - 220 V

- Engrenagens helicoidais.
- Corpo emborrachado e ergonômico.
- Botão selado contra pó.
- 100% rolamentada.
- Motor durável para trabalhos de alta performance.

Potência: 830 W	Peso: 2 kg
Rotação: 11.000 rpm	Disco: 4 1/2" (115 mm)
Exo: M14	

Acompanham:
1 empunhadura auxiliar, 1 capa de proteção, 1 conjunto de flanges e 1 chave de aperto.

9051

POLITRIZ 5"

Nº tipo: F012 9051 AB - 127 V | Nº tipo: F012 9051 JA - 220 V

- 100% rolamentada.
- Botão-trava de eixo.

Potência: 470 W	Peso: 1,4 kg
Rotação: 2.800 min⁻¹	Disco: 5" (130 mm)

Acompanham:
1 disco de borracha, 1 boné de pele e 1 empunhadura auxiliar.

Março/2019



9004

SAG

8005

SOPRADOR TÉRMICO

6000

FURADEIRA

5402

SERRA CIRCULAR

www.skil.com.br

